

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom 220-240VAC 250-700mA 12,5-17W one4all 28000674



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	9006210523927
Type / Modell	28000674
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	10 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	at
Zolltarifnummer	85043180

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.123 kg
---------	----------

## BESCHREIBUNG

Konstantstrom LED-Treiber, Dimmbar mit DALI, DSI, switch DIM, corridor FUNCTION, ready2mains Gateway, Dimmbereich 15 – 100 % (Lastabhängig), Ausgangsstrom 250 – 700 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs, Leistung 12, 5 - 17 W, Bis zu 81 % Effizienz, bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, Zugentlastung, Durchgangsverdrahtung möglich, 45° / 0° Steckklemmen, Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-SELECT 2), Schutz gegen Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung, für Sicherheitsbeleuchtung gemäß EN 50172, Für Kabel bis 2, 5 mm<sup>2</sup>, Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität, bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Werkzeuglose Montage.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja
Dimmung DSI	Ja
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung Zigbee	Nein

Dimmung mit Push-button	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	-
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	15 V - 50 V
Ausgangsstrom	250 mA - 700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	12.5 W - 17.2 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Länge	130 mm
Breite	43 mm
Höhe	30 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein