

## TRIDONIC Lichtsteuerung zur Lichtsteuerung connecDIM Gateway G1 28000966



### STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	9006210547862
Type / Modell	28000966
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	tw
Zolltarifnummer	85365080

### LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.405 kg
---------	----------

## BESCHREIBUNG

Unabhängige Lichtsteuerung für bis zu 256 DALI Geräte an 4 DALI Linien, Bei Verwendung mehrerer Gateways Erweiterung im gleichen Netzwerk, Cloud basierte Web Oberfläche für Überwachung + Konfiguration, Einfaches Einrichten mit Apps auf mobilen Geräten, Status-LED, Tridonic DALI Schnittstelle RS232 PS/S, Zusammenarbeit mit Tridonic DALI comfortDIM Portfolio, DALI kreisübergreifend steuern via DALI XC, DALI touchPANEL und DALI MSensor, Programmierbare Kalenderfunktion, DALI Notlicht Testplanung + Überwachung über connecDIM Cloud, Cloud basierte Wartung, eMail, Warnungen und visuelle Überwachung, Open JSON-RPC TCP-Steuerungsprotokoll zur Anbindung an Gebäudeautomation, 5 Jahre Garantie

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Steuergerät für Leuchten (EC002924)

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Art der Steuerung	-
Anzahl der Farbkanäle	-
Programmierbar	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Aufbau	Ja
Einbau	Nein
DIN-Schienenmontage	Nein
Ausgangsspannung	-
Eingangsspannung	9 V - 48 V
Max. Ausgangsstrom	-
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	-
Länge	108 mm
Breite	100 mm
Höhe	24 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein