

# PRODUKTDATENBLATT

## SP RING D133 WT

SPOT RING | Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts

---

### Anwendungsgebiete

- Sanierung bestehender Ausschnitte in abgehängten Decken



---

### Produktvorteile

- Retrofit: Austausch bestehender Decken-Einbauleuchten mit LEDVANCE SPOT FIX und ADJ in neuester LED-Technologie
- Standardisieren: Verkleinern des vorhandenen Deckenausschnitts auf einen Standardausschnitt von 68 mm
- Vielseitig: Sanierungsringe für vorhandene Deckenausschnitte von Ø68 - Ø90 oder Ø68 - Ø115 oder Ø115 - Ø160 mm

---

### Produkteigenschaften


- Material: tiefgezogener Stahl
- Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet
- Federn mit weichem Silikonüberzug



## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

Durchmesser	133 mm
Höhe	3 mm
Produktgewicht	62,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaudurchmesser	68...115 mm

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



User instruction

### Ausschreibungstexte



Ausschreibungstexte

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854013355	BAG 1	135 mm x 135 mm x 3 mm	66.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854013362	Versandschachtel 20	145 mm x 145 mm x 60 mm	1365.00 g	1.26 dm <sup>3</sup>
4099854013379	Versandschachtel 160	310 mm x 310 mm x 150 mm	1818.00 g	14.42 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.