

Pendelleuchte pendel, KLIO 180 silber 807362



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4062029213737
Type / Modell	KLIO 180
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	gr
Zolltarifnummer	94051990

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.22 kg
---------	---------

BESCHREIBUNG

Leuchten mit spezieller gebogener Form und kleinen Abmessungen. Ausführung mit Fassung E27. Gehäuse aus Aluminium. Standardausführung: innen weiß. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau- Pendelmontage. Anschlusskabel mit Baldachin separat bestellen. 5 Jahre Garantie. Sonderfarben für innen und außen auf Anfrage. Anschlusskabel mit Baldachin separat bestellen. Deckenbaldachin in Sonderfarben auf Anfrage.

MERKMALE

ETIM 8.0: Pendelleuchte (EC001743)

Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Leuchtmittel	sonstige
Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	-
Fassung	E27

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V - 240 V
Nennstrom	-
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	-
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	-
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Reflektor

Reflektor	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	-
Lichtaustritt	-
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	-
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	-
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	-
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	-
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	-
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	-
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	-
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	-
Schlagfestigkeit	-
Schutzklasse	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Geeignet für Notlicht	Nein
Notstromversorgung integriert	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Geeignet für Lampenleistung	-
Max. Systemleistung	-
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	-
Lichtfarbe	-
Leuchtenlichtausbeute	-
Farbtemperatur	-

Farbwiedergabeindex CRI	-
Blendbegrenzung (UGR)	-
Leistungsfaktor	-
Flimmerwert Pst LM	-
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Stroboskopeffektwert SVM	-
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	-
Höhe/Tiefe	240 mm
Länge	-
Durchmesser	-
Mit Abhängung	Nein
Pendellänge	-
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Leiterquerschnitt	-
Anschlussart	Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

WEITERE ARTIKEL

Zubehör



876091

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA, KLIO, weiß 876091



876092

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA, KLIO, grau 876092



876093

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA, KLIO, schwarz 876093



876094

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA, KLIO chrome 876094