

LED Einbauleuchte, rund starr, SensorStrada 75 weiss/gold 15W 80° 3000K CRI83  
852S03615D02



## STAMMDATEN

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Artikel-Typ         | Produkt         |
| GTIN                | 8716197289082   |
| Type / Modell       | SensorStrada 75 |
| Einheit Inhalt      | Stück           |
| Einheit Bestellung  | Stück           |
| Inhaltsmenge        | 1 Stück         |
| Preisbezugsmenge    | 1               |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück         |
| Bestellschritt      | 1 Stück         |
| Ursprungsland       | n1              |
| Zolltarifnummer     | 94051190        |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0.32 kg |
|---------|---------|

## BESCHREIBUNG

LED Einbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Bewegungssensor, Licht bleibt 4min aktiviert. Interner Chip für reduziertes Flickern. Integrierter Bewegungsmelder und Tageslichtsensor. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Schutzblende aus Polycarbonat. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 70.000h L80/B50. 220-240V Netzspannung - Betriebsgerät nicht notwendig. 7 Jahre Garantie.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Geeignet für Anbaumontage     | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage    | Ja   |
| Geeignet für Wandmontage      | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage    | Ja   |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage        | Nein               |
| Geeignet für Stromschienenmontage        | Nein               |
| Geeignet für Klemmmontage                | Nein               |
| Geeignet für Seilsystem                  | Nein               |
| Verstellbarkeit                          | nicht verstellbar  |
| Mit Bewegungsmelder                      | Ja                 |
| Mit Lichtsensor                          | Nein               |
| Leuchtmittel                             | LED austauschbar   |
| Mit Leuchtmittel                         | Ja                 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl          | 1                  |
| Fassung                                  | ohne               |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium          |
| Oberflächenschutz                        | pulverbeschichtet  |
| Gehäusefarbe                             | mehrfarbig         |
| Werkstoff der Abdeckung                  | Kunststoff opal    |
| Oberfläche gebürstet                     | Nein               |
| Spannungsart                             | AC                 |
| Nennspannung                             | -                  |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom          | -                  |
| Betriebsgerät                            | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät                        | Nein               |
| Austauschbares Betriebsgerät             | Nein               |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | Nein               |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein               |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein               |
| Dimmung DALI-2                           | Nein               |
| Dimmung DALI                             | Nein               |
| Dimmung DMX                              | Nein               |
| Dimmung DSI                              | Nein               |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein               |
| Dimmung GPRS                             | Nein               |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein               |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Dimmung herstellerspezifisch  | Nein                  |
| Dimmung Netzspannungsmodulation   | Nein                  |
| Dimmung Phasenabschnitt   | Nein                  |
| Dimmung Phasenanschnitt   | Nein                  |
| Dimmung programmierbar  | Nein                  |
| Dimmung RF  | Nein                  |
| Dimmung Sine Wave Reduction   | Nein                  |
| Dimmung Touch and Dim   | Nein                  |
| Dimmung Zigbee  | Nein                  |
| Dimmung mit Push-button   | Nein                  |
| Ohne Dimmfunktion   | Ja                    |
| Reflektor   | ohne                  |
| Lichtverteiler  | -                     |
| Lichtverteilung   | symmetrisch           |
| Ausstrahlungswinkel   | breitstrahlend 41-80° |
| Lichtaustritt   | -                     |
| Energieeffizienzklasse  | sonstige              |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels                       | sonstige              |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels          | -                     |
| Klirrfaktor (THD)   | -                     |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C   | 54000 h               |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C   | -                     |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.   | -                     |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.   | -                     |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.  | -                     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | -                     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | -                     |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | -               |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein            |
| Schutzart (IP)   | IP20            |
| Schutzart (NEMA)   | -               |
| Schlagfestigkeit   | IK03            |
| Schutzklasse   | I               |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1                                  | -20 °C - 45 °C  |
| Geeignet für Lampenleistung  | -               |
| Max. Systemleistung  | 15 W            |
| Lichtfarbe   | weiß            |
| Farbtemperatur   | 3000 K - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI  | 80-89           |
| Lichtstrom   | 800 lm - 800 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1  | -               |
| Lichtstärke  | -               |
| Leistungsfaktor  | -               |
| Flimmerwert Pst LM   | -               |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein            |
| Lichtstrom einstellbar   | nein            |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein            |
| Stroboskopeffektwert SVM   | -               |
| Breite   | -               |
| Höhe/Tiefe   | -               |
| Länge  | -               |
| Außendurchmesser   | 81 mm           |
| Einbaubreite   | -               |
| Einbauhöhe/-tiefe  | 60 mm           |
| Einbaulänge  | -               |
| Einbaudurchmesser  | 75 mm - 75 mm   |
| Art der Verdrahtung  | Abschluss       |
| Polzahl  | 2               |

|  |             |
|--|-------------|
| Leiterquerschnitt  | -           |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                         | -           |
| Anschlussart   | Steckklemme |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein        |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16      | -           |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16      | -           |
| Notstromversorgung integriert                            | Nein        |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                     | ohne        |
| Leuchtenlichtausbeute                                    | 53 lm/W     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                | RG1         |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | Nein        |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | Nein        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                            | Nein        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                          | SDCM3       |
| Blendbegrenzung (UGR)                                    | 26          |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                             | Nein        |
| Kompatibel mit Google Assistant                          | Nein        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                              | Nein        |