

WIELAND GST18i3 Anschlussstecker 3-Polig, 1xStecker, für 1,5mm², 250V, 16A - weiss
92.934.0053.0



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4015573402553 |
| Type / Modell | 92.934.0053.0 |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Preisbezugsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
| Ursprungsland | de |
| Zolltarifnummer | 85444290 |

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0.27 kg |
|---------|---------|

BESCHREIBUNG

GST18i3 Steckverbinder, 3-polig, Stecker mit Federkraftanschluss, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Farbe Kodierung weiss, Farbe Zugentlastung weiss

MERKMALE

ETIM 8.0: Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation (EC002560)

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Polzahl | 3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Anschlussart | Federzuganschluss |
| Ausführung | Stecker |
| Kabeldurchmesser | - |
| Anschlussquerschnitt (feindrähtig) | 0.75 mm ² - 1.6 mm ² |
| Anschlussquerschnitt (eindrähtig) | 0.75 mm ² - 2.6 mm ² |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol | 2 |
| Pol-Kennzeichnung | L, N, PE |
| Mechanische Codierung | Nein |
| Farbe der Codierung/Kontakteinsatz | - |
| Art der Verriegelung | im Steckverbinder integriert |
| Mit Zugentlastung | Ja |
| Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil | - |
| Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung | - |
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid (PA) |
| Halogenfrei | Ja |
| Brandlast | - |
| Kontaktmaterial | sonstige |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | - |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Durchgangswiderstand | - |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Länge | 75 mm |
| Höhe | 15.5 mm |
| Breite | 32.5 mm |