


LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 24W 120° 3000K CRI80 AA80000.00.91



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4062029099089
Type / Modell	stripCENTURY 10
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	85395000

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.15 kg
---------	---------

## BESCHREIBUNG

LED-Streifen für hohe Ansprüche . Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail -sowie Wohnbereich. Verfügbar in Weiß, RGB, RGB+W, TW . Beidseitige Anschlussmöglichkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. 5m Rolle, IP00. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Lichtschlauch/-band (EC002706)

Ausführung	-
Montageart	-
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	-
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	-
Lampenleistung je Meter	-
Lampenleistung je Fuß	-
Lichtstrom je Meter	-
Spannungsart	DC
Lampenspannung	-
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer	-
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	-
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	-
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	-
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	-

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %
Schutzart (IP)	IP00
Schutzart (NEMA)	-
Schutzklasse	III
Max. Systemleistung	24 W
Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur	3000 K - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	-
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	8 mm
Höhe/Tiefe	2 mm
Länge	5000 mm
Durchmesser	-
Kleinster Biegeradius	-
Länge der einzelnen Abschnitte	-
Mit Endstück	-
Mit Anschlusset	-
Mit Schutzabdeckung	-
Selbstklebend	-
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Leiterquerschnitt	-
Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar

Nein

## WEITERE ARTIKEL

### Zubehör



**28001663**

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung 220-240VAC 24VDC 60W  
dimmbar 28001663



**87500665**

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC ESSENCE 220-240VAC  
24VDC 60W PWM SC 87500665



**AA1100223**

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP20, 8mm PCB, 30-  
120LED pro Meter, einfarbig AA1100223



**AA1100224**

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY IP20, 8mm PCB,  
30-120LED pro Meter, einfarbig AA1100224



AA1100235  
T-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100235



AA1100236  
I-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100236



AA1100237  
Feedconnector für stripCENTURY AA1100237



AA1100238  
Befestigungshalter PCB 8mm, IP20 für stripCENTURY AA1100238



AA1100241  
Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY 10 und  
stripCENTURY 12, 8mm, 30-120 LED pro Meter AA1100241



AA1100242  
Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 10 und stripCENTURY 12, 8mm, 30-  
120 LED pro Meter AA1100242



**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x L=1000mm AA11620.01

---



**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x L=2020mm AA11621.01

---



**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x L=1000mm AA11625.01

---



**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x L=2020mm AA11626.01

---



**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber B=16 x H=9,3 x L=1000mm AA11630.01

---



**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber B=16 x H=9,3 x L=2020mm AA11631.01

---



**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01

---



AA11634.01

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01

---



AA11638.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01

---



AA11639.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01

---



AA11640

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640

---



AA11641

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641

---



AA11642

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642

---



**AA11643**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643

---



**AA11644**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644

---



**AA11645**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645