

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 30 COB weiss 75W 180° 4000K CRI90
AA80108.00.92



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4062029119244 |
| Type / Modell | stripCENTURY 30 COB |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Inhaltsmenge | 1 Stück |
| Preisbezugsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
| Ursprungsland | cn |
| Zolltarifnummer | 85395000 |

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0.17 kg |
|---------|---------|

BESCHREIBUNG

LED-Streifen mit COB Technologie für den Innenbereich. Ohne sichtbare, einzelne Lichtpunkte. Homogene Lichtlinien auch bei Verwendung von klaren Abdeckungen. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitige Anschlussmöglichkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppellebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

MERKMALE

ETIM 8.0: Lichtschlauch/-band (EC002706)

| | |
|---|---|
| Ausführung | - |
| Montageart | - |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | - |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß | - |
| Lampenleistung je Meter | - |
| Lampenleistung je Fuß | - |
| Lichtstrom je Meter | - |
| Spannungsart | DC |
| Lampenspannung | - |
| Ausstrahlungswinkel | 180 ° |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Geeignet für Dimmer | - |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Schutzklasse | III |
| Max. Systemleistung | 75 W |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Lichtfarbe | weiß |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Farbtemperatur | 4000 K - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leistungsfaktor | - |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 10 mm |
| Höhe/Tiefe | 2.2 mm |
| Länge | 5000 mm |
| Durchmesser | - |
| Kleinster Biegeradius | - |
| Länge der einzelnen Abschnitte | - |
| Mit Endstück | - |
| Mit Anschlusset | - |
| Mit Schutzabdeckung | - |
| Selbstklebend | - |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | - |
| Anschlussart | sonstige |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |

WEITERE ARTIKEL

Zubehör



87500666

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC ESSENCE 220-240VAC
24VDC 100W PWM SC 87500666



AA1100215

I-Verbinder für stripCENTURY 30, PCB 10mm. AA1100215



AA1100216

Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 30, PCB 10mm. AA1100216



AA1100217

Zweiseitiger Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 30, PCB 10mm.
AA1100217



AA1100218

L-Verbinder für stripCENTURY 30, PCB 10mm. AA1100218



AA1100222

L-Verbinder für stripCENTURY 30, PCB 8mm. AA1100222



AA11620.01

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x L=1000mm AA11620.01



AA11621.01

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x L=2020mm AA11621.01



AA11625.01

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x L=1000mm AA11625.01



AA11626.01

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x L=2020mm AA11626.01



AA11630.01

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber B=16 x H=9,3 x L=1000mm AA11630.01



AA11631.01

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber B=16 x H=9,3 x L=2020mm AA11631.01



AA11633.01

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



AA11634.01

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



AA11638.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



AA11639.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



AA11640

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



AA11641

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



AA11642

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



AA11643

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643



AA11644

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



AA11645

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645