

LED Aufbauleuchte linear, lineCENTURY 22 grau 34W 120° 4000K CRI80 AB81718.51.92



## STAMMDATEN

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Artikel-Typ         | Produkt        |
| GTIN                | 4062029109856  |
| Type / Modell       | lineCENTURY 22 |
| Einheit Inhalt      | Stück          |
| Einheit Bestellung  | Stück          |
| Inhaltsmenge        | 1 Stück        |
| Preisbezugsmenge    | 1              |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück        |
| Bestellschritt      | 1 Stück        |
| Ursprungsland       | cn             |
| Zolltarifnummer     | 94051140       |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1.55 kg |
|---------|---------|

## BESCHREIBUNG

Hochwertige LED Feuchtraumwannenleuchte für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, Parkhäuser, Innen- und Aussenbereiche. Robustes Gehäuse aus schlagfertigem, witterungsbeständigem Polykarbonat. Opale Abdeckung. Verschliessbare Clips aus rostfreiem Stahl. Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Lichtstromrückgang nach 50.000h L90/B50. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Netto 4790lm

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Lichtleiste (EC000109)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Leuchtmittel                    | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                | Ja               |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | -                |
| Fassung                         | ohne             |
| Werkstoff                       | Kunststoff       |
| Gehäusefarbe                    | grau             |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Spannungsart   | AC                                  |
| Nennspannung   | 220 V - 240 V                       |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom  | -                                   |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät<br>stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät  | Ja                                  |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Ja                                  |
| Dimmung 0-10 V   | Nein                                |
| Dimmung 1-10 V   | Nein                                |
| Dimmung DALI   | Nein                                |
| Dimmung DMX  | Nein                                |
| Dimmung DSI  | Nein                                |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                               | Nein                                |
| Dimmung GPRS   | Nein                                |
| Dimmung LineSwitch   | Nein                                |
| Dimmung herstellerspezifisch   | Nein                                |
| Dimmung Netzspannungsmodulation  | Nein                                |
| Dimmung Phasenabschnitt  | Nein                                |
| Dimmung Phasenanschnitt  | Nein                                |
| Dimmung programmierbar   | Nein                                |
| Dimmung RF   | Nein                                |
| Dimmung Sine Wave Reduction  | Nein                                |
| Dimmung Touch and Dim  | Nein                                |
| Dimmung Zigbee   | Nein                                |
| Dimmung mit Push-button  | Nein                                |
| Ohne Dimmfunktion  | Ja                                  |
| Lichtverteiler   | sonstige                            |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels              | sonstige                            |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | -                                   |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels        | -                                   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels              | -               |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C   | -               |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C   | -               |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.   | 10 %            |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 %            |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung  | Nein            |
| Schutzart (IP)  | IP65            |
| Schutzart (NEMA)  | -               |
| Schutzklasse  | I               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"                        | Nein            |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                             | Nein            |
| Geeignet für Notlicht   | Nein            |
| Notstromversorgung integriert   | Nein            |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11  | 650 °C - 30 s   |
| Mit Schalter  | Nein            |
| Mit Bewegungsmelder   | Nein            |
| Geeignet für Lampenleistung   | -               |
| Max. Systemleistung   | 34 W            |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1   | -               |
| Lichtfarbe  | weiß            |
| Farbtemperatur  | 4000 K - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI   | 80-89           |
| Leistungsfaktor   | 0.97            |
| Farbtemperatur einstellbar  | nein            |
| Lichtstrom einstellbar  | nein            |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein            |
| Breite  | 118 mm          |
| Höhe/Tiefe  | 80 mm           |
| Länge   | 1270 mm         |
| Durchmesser   | -               |

---

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Art der Verdrahtung                    | mit Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                | 5                         |
| Leiterquerschnitt                      | -                         |
| Anschlussart                           | Schraubklemme             |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein                      |
| Kompatibel mit Apple HomeKit           | Nein                      |
| Kompatibel mit Google Assistant        | Nein                      |
| Kompatibel mit Amazon Alexa            | Nein                      |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | Nein                      |