

LED Einbauleuchte, rund dreh-ausschwenkbar, roundCENTURY 119 S schwarz 20W 37°  
2700K CRI92 AE82393.02.90



## STAMMDATEN

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikel-Typ         | Produkt            |
| GTIN                | 4062029192254      |
| Type / Modell       | roundCENTURY 119 S |
| Einheit Inhalt      | Stück              |
| Einheit Bestellung  | Stück              |
| Inhaltsmenge        | 1 Stück            |
| Preisbezugsmenge    | 1                  |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück            |
| Bestellschritt      | 1 Stück            |
| Ursprungsland       | de                 |
| Zolltarifnummer     | 94051190           |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0.6 kg |
|---------|--------|

## BESCHREIBUNG

DER Retail-Klassiker in klein: vielseitig einsetzbar, auch für die Beleuchtung von Vertikalflächen. Facettierter Reflektor für optimale Lichtverteilung. Drehbereich 355°. Ausschwenkbereich 70°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Anbaumontage         | Nein                   |
| Geeignet für Einbaumontage        | Ja                     |
| Geeignet für Wandmontage          | Nein                   |
| Geeignet für Pendelaufhängung     | Nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage        | Ja                     |
| Geeignet für Traversenmontage     | Nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage         | Nein                   |
| Geeignet für Seilsystem           | Nein                   |
| Verstellbarkeit                   | drehbar und schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder               | Nein                   |
| Mit Lichtsensor                   | Nein                   |
| Leuchtmittel                      | LED austauschbar       |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja                     |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl   | 1                      |
| Fassung                           | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses            | Aluminium              |
| Oberflächenschutz                 | pulverbeschichtet      |
| Gehäusefarbe                      | schwarz                |
| Werkstoff der Abdeckung           | Glas transparent       |
| Oberfläche gebürstet              | Nein                   |
| Spannungsart                      | AC                     |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nennspannung                             | 220 V - 240 V                       |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom          | -                                   |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät<br>stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                        | Ja                                  |
| Austauschbares Betriebsgerät             | Ja                                  |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | Ja                                  |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein                                |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein                                |
| Dimmung DALI-2                           | Nein                                |
| Dimmung DALI                             | Nein                                |
| Dimmung DMX                              | Nein                                |
| Dimmung DSI                              | Nein                                |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                                |
| Dimmung GPRS                             | Nein                                |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein                                |
| Dimmung herstellerspezifisch             | Nein                                |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein                                |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | Nein                                |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | Nein                                |
| Dimmung programmierbar                   | Nein                                |
| Dimmung RF                               | Nein                                |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein                                |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein                                |
| Dimmung Zigbee                           | Nein                                |
| Dimmung mit Push-button                  | Nein                                |
| Ohne Dimmfunktion                        | Ja                                  |
| Reflektor                                | hochglänzend                        |
| Lichtverteiler                           | Reflektor                           |
| Lichtverteilung                          | symmetrisch                         |
| Ausstrahlungswinkel                      | mediumstrahlend 21-40°              |
| Lichtaustritt                            | -                                   |
| Energieeffizienzklasse                   | -                                   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels                        | -               |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels           | -               |
| Klirrfaktor (THD)  | -               |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C  | -               |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C  | -               |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.    | -               |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.    | 20 %            |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.   | -               |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)  | -               |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)  | 10 %            |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | -               |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein            |
| Schutzart (IP)   | IP20            |
| Schutzart (NEMA)   | -               |
| Schlagfestigkeit   | -               |
| Schutzklasse   | I               |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1                                  | -20 °C - 40 °C  |
| Geeignet für Lampenleistung  | -               |
| Max. Systemleistung  | 20 W            |
| Lichtfarbe   | weiß            |
| Farbtemperatur   | 2700 K - 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI  | 90-100          |
| Lichtstrom   | -               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1  | -               |
| Lichtstärke  | -               |
| Leistungsfaktor  | 0.93            |
| Flimmerwert Pst LM   | -               |

|  |   |
|--|---|
| Farbtemperatur einstellbar                               | nein  |
| Lichtstrom einstellbar                                   | nein  |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                          | nein  |
| Stroboskopeffektwert SVM                                 | -   |
| Breite   | -   |
| Höhe/Tiefe   | -   |
| Länge  | -   |
| Außendurchmesser   | 95 mm                                       |
| Einbaubreite   | -   |
| Einbauhöhe/-tiefe  | 110 mm                                      |
| Einbaulänge  | -   |
| Einbaudurchmesser  | 85 mm - 85 mm                               |
| Art der Verdrahtung                                      | Abschluss                                   |
| Polzahl  | 3   |
| Leiterquerschnitt  | 0.5 mm <sup>2</sup>                         |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                         | 0.75 mm <sup>2</sup> - 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart   | Flachstecker                                |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein  |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16      | -   |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16      | -   |
| Notstromversorgung integriert                            | Nein  |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                     | ohne  |
| Leuchtenlichtausbeute                                    | 86 lm/W                                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                | RG1   |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | Nein  |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | Nein  |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                            | Nein  |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                          | SDCM2                                       |
| Blendbegrenzung (UGR)                                    | -   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                             | Nein  |
| Kompatibel mit Google Assistant                          | Nein  |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                              | Nein  |