

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackCENTURY 15 silber 27W 24° 4000K CRI92  
AE82616.01.92



## STAMMDATEN

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Artikel-Typ         | Produkt         |
| GTIN                | 4062029200768   |
| Type / Modell       | trackCENTURY 15 |
| Einheit Inhalt      | Stück           |
| Einheit Bestellung  | Stück           |
| Inhaltsmenge        | 1 Stück         |
| Preisbezugsmenge    | 1               |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück         |
| Bestellschritt      | 1 Stück         |
| Ursprungsland       | de              |
| Zolltarifnummer     | 94051190        |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1.4 kg |
|---------|--------|

## BESCHREIBUNG

Topaktueller, schlichter LED-Schienenstrahler im Retail für hohe Ansprüche. Hochdurchlässiges Schutzglas. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Drehbereich 355°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 2 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Farbtoleranz 3 SDCM. Universeller Schienenadapter. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Geeignet für Anbaumontage     | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage    | Nein |
| Geeignet für Wandmontage      | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage    | Ja   |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage        | Nein                                |
| Geeignet für Stromschienenmontage        | Ja                                  |
| Geeignet für Klemmmontage                | Nein                                |
| Geeignet für Seilsystem                  | Nein                                |
| Verstellbarkeit                          | drehbar und schwenkbar              |
| Mit Bewegungsmelder                      | Nein                                |
| Mit Lichtsensor                          | Nein                                |
| Leuchtmittel                             | LED austauschbar                    |
| Mit Leuchtmittel                         | Ja                                  |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl          | 1                                   |
| Fassung                                  | ohne                                |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium                           |
| Oberflächenschutz                        | pulverbeschichtet                   |
| Gehäusefarbe                             | Silber                              |
| Werkstoff der Abdeckung                  | Glas transparent                    |
| Oberfläche gebürstet                     | Nein                                |
| Spannungsart                             | AC                                  |
| Nennspannung                             | -                                   |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom          | -                                   |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät<br>stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                        | Ja                                  |
| Austauschbares Betriebsgerät             | Ja                                  |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | Ja                                  |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein                                |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein                                |
| Dimmung DALI-2                           | Nein                                |
| Dimmung DALI                             | Nein                                |
| Dimmung DMX                              | Nein                                |
| Dimmung DSI                              | Nein                                |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                                |
| Dimmung GPRS                             | Nein                                |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein                                |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Dimmung herstellerspezifisch  | Nein                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation   | Nein                   |
| Dimmung Phasenabschnitt   | Nein                   |
| Dimmung Phasenanschnitt   | Nein                   |
| Dimmung programmierbar  | Nein                   |
| Dimmung RF  | Nein                   |
| Dimmung Sine Wave Reduction   | Nein                   |
| Dimmung Touch and Dim   | Nein                   |
| Dimmung Zigbee  | Nein                   |
| Dimmung mit Push-button   | Nein                   |
| Ohne Dimmfunktion   | Ja                     |
| Reflektor   | hochglänzend           |
| Lichtverteiler  | Reflektor              |
| Lichtverteilung   | symmetrisch            |
| Ausstrahlungswinkel   | mediumstrahlend 21-40° |
| Lichtaustritt   | -                      |
| Energieeffizienzklasse  | -                      |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels                       | -                      |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels          | -                      |
| Klirrfaktor (THD)   | -                      |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C   | -                      |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C   | 50000 h                |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.   | -                      |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.   | 20 %                   |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.  | -                      |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | -                      |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | -                 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein              |
| Schutzart (IP)   | IP20              |
| Schutzart (NEMA)   | -                 |
| Schlagfestigkeit   | -                 |
| Schutzklasse   | I                 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1                                  | -                 |
| Geeignet für Lampenleistung  | -                 |
| Max. Systemleistung  | 27 W              |
| Lichtfarbe   | weiß              |
| Farbtemperatur   | 4000 K - 4000 K   |
| Farbwiedergabeindex CRI  | 90-100            |
| Lichtstrom   | 3200 lm - 3200 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1  | -                 |
| Lichtstärke  | -                 |
| Leistungsfaktor  | 0.96              |
| Flimmerwert Pst LM   | -                 |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein              |
| Lichtstrom einstellbar   | nein              |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein              |
| Stroboskopeffektwert SVM   | -                 |
| Breite   | 90 mm             |
| Höhe/Tiefe   | 266 mm            |
| Länge  | -                 |
| Außendurchmesser   | 84 mm             |
| Einbaubreite   | -                 |
| Einbauhöhe/-tiefe  | -                 |
| Einbaulänge  | -                 |
| Einbaudurchmesser  | -                 |
| Art der Verdrahtung  | Abschluss         |
| Polzahl  | 3                 |

---

|  |                     |
|--|---------------------|
| Leiterquerschnitt  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                         | -                   |
| Anschlussart   | sonstige            |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein                |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16      | -                   |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16      | -                   |
| Notstromversorgung integriert                            | Nein                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                     | ohne                |
| Leuchtenlichtausbeute                                    | 119 lm/W            |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                | RG1                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | Nein                |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | Nein                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                            | Nein                |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                          | SDCM3               |
| Blendbegrenzung (UGR)                                    | -                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                             | Nein                |
| Kompatibel mit Google Assistant                          | Nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                              | Nein                |