

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackVISION 111 weiss 39W 16° 4000K CRI92  
AG40703.00.92



## STAMMDATEN

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Artikel-Typ         | Produkt         |
| GTIN                | 4062029255133   |
| Type / Modell       | trackVISION 111 |
| Einheit Inhalt      | Stück           |
| Einheit Bestellung  | Stück           |
| Inhaltsmenge        | 1 Stück         |
| Preisbezugsmenge    | 1               |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück         |
| Bestellschritt      | 1 Stück         |
| Ursprungsland       | de              |
| Zolltarifnummer     | 94051190        |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1.8 kg |
|---------|--------|

## BESCHREIBUNG

Klassisch eleganter LED-Schienenstrahler mit vertikalem Betriebsgerät für hohe Ansprüche. Ultra Reflektor Technologie. Drehbereich 350°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 2 SDCM. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. Universeller Schienenadapter. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage. 5 Jahre Garantie.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Anbaumontage         | Nein                   |
| Geeignet für Einbaumontage        | Nein                   |
| Geeignet für Wandmontage          | Nein                   |
| Geeignet für Pendelaufhängung     | Nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage        | Ja                     |
| Geeignet für Traversenmontage     | Nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Ja                     |
| Geeignet für Klemmmontage         | Nein                   |
| Geeignet für Seilsystem           | Nein                   |
| Verstellbarkeit                   | drehbar und schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder               | Nein                   |
| Mit Lichtsensor                   | Nein                   |
| Leuchtmittel                      | LED austauschbar       |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja                     |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl  | 1                      |
| Fassung                           | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses            | Aluminium              |
| Oberflächenschutz                 | pulverbeschichtet      |
| Gehäusefarbe                      | weiß                   |
| Werkstoff der Abdeckung           | Glas transparent       |
| Oberfläche gebürstet              | Nein                   |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Spannungsart                             | AC                                  |
| Nennspannung                             | -                                   |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom          | -                                   |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät<br>stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                        | Ja                                  |
| Austauschbares Betriebsgerät             | Ja                                  |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | Ja                                  |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein                                |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein                                |
| Dimmung DALI-2                           | Nein                                |
| Dimmung DALI                             | Nein                                |
| Dimmung DMX                              | Nein                                |
| Dimmung DSI                              | Nein                                |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                                |
| Dimmung GPRS                             | Nein                                |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein                                |
| Dimmung herstellerspezifisch             | Nein                                |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein                                |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | Nein                                |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | Nein                                |
| Dimmung programmierbar                   | Nein                                |
| Dimmung RF                               | Nein                                |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein                                |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein                                |
| Dimmung Zigbee                           | Nein                                |
| Dimmung mit Push-button                  | Nein                                |
| Ohne Dimmfunktion                        | Ja                                  |
| Reflektor                                | matt                                |
| Lichtverteiler                           | Reflektor                           |
| Lichtverteilung                          | symmetrisch                         |
| Ausstrahlungswinkel                      | engstrahlend 11 - 20°               |
| Lichtaustritt                            | -                                   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Energieeffizienzklasse   | -                 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels                        | sonstige          |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels           | E                 |
| Klirrfaktor (THD)  | -                 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C  | -                 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C  | -                 |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.    | -                 |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.    | 10 %              |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.   | -                 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)  | -                 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)  | 10 %              |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | -                 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein              |
| Schutzart (IP)   | IP20              |
| Schutzart (NEMA)   | -                 |
| Schlagfestigkeit   | -                 |
| Schutzklasse   | I                 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1                                  | 0 °C - 30 °C      |
| Geeignet für Lampenleistung  | -                 |
| Max. Systemleistung  | 39 W              |
| Lichtfarbe   | weiß              |
| Farbtemperatur   | 4000 K - 4000 K   |
| Farbwiedergabeindex CRI  | 90-100            |
| Lichtstrom   | 5525 lm - 5525 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1  | -                 |
| Lichtstärke  | -                 |
| Leistungsfaktor  | 0.96              |

|  |           |
|--|-----------|
| Flimmerwert Pst LM                                       | 1         |
| Farbtemperatur einstellbar                               | nein      |
| Lichtstrom einstellbar                                   | nein      |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                          | nein      |
| Stroboskopeffektwert SVM                                 | 0.4       |
| Breite   | 186 mm    |
| Höhe/Tiefe   | 150 mm    |
| Länge  | -         |
| Außendurchmesser   | 129 mm    |
| Einbaubreite   | -         |
| Einbauhöhe/-tiefe  | -         |
| Einbaulänge  | -         |
| Einbaudurchmesser  | -         |
| Art der Verdrahtung                                      | Abschluss |
| Polzahl  | 3         |
| Leiterquerschnitt  | -         |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                         | -         |
| Anschlussart   | sonstige  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16      | 49        |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16      | 83        |
| Notstromversorgung integriert                            | Nein      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                     | ohne      |
| Leuchtenlichtausbeute                                    | 142 lm/W  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                | RG1       |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | Nein      |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | Nein      |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                            | Nein      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                          | SDCM2     |
| Blendbegrenzung (UGR)                                    | -         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                             | Nein      |
| Kompatibel mit Google Assistant                          | Nein      |

---

Kompatibel mit Amazon Alexa

Nein