

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung DALI ELG-DA 100-305V AC, 140-430V DC/ 12V DC 60W, DALI ELG-75-12DA-3Y



## STAMMDATEN

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Artikel-Typ         | Produkt        |
| GTIN                | 4021087037693  |
| Type / Modell       | ELG-75-12DA-3Y |
| Einheit Inhalt      | Stück          |
| Einheit Bestellung  | Stück          |
| Inhaltsmenge        | 16 Stück       |
| Preisbezugsmenge    | 1              |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück        |
| Bestellschritt      | 1 Stück        |
| Ursprungsland       | cn             |
| Zolltarifnummer     | 85043180       |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0.8 kg |
|---------|--------|

## BESCHREIBUNG

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 60W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 12V. IP67, Dimmung über DALI, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ausführung                                | dynamisch         |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                |
| Dimmung 0-10 V                            | Nein              |
| Dimmung 1-10 V                            | Nein              |
| Dimmung DALI                              | Ja                |
| Dimmung DSI                               | Nein              |
| Dimmung DMX                               | Nein              |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Nein              |
| Dimmung GPRS                              | Nein              |
| Dimmung LineSwitch                        | Nein              |
| Dimmung herstellerspezifisch              | Nein              |
| Dimmung Netzspannungsmodulation           | Nein              |
| Dimmung Phasenabschnitt                   | Nein              |
| Dimmung Phasenanschnitt                   | Nein              |
| Dimmung programmierbar                    | Nein              |
| Dimmung RF                                | Nein              |
| Dimmung Sine Wave Reduction               | Nein              |
| Dimmung Touch and Dim                     | Nein              |
| Dimmung Zigbee                            | Nein              |
| Dimmung mit Push-button                   | Nein              |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | -                 |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein              |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse     |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein              |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                |
| Ausgangsspannung                          | 12 V - 12 V       |
| Ausgangsstrom                             | 5000 mA - 5000 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                |
| Ausgangsleistung                          | 60 W - 60 W       |

---

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Schutzart (IP)                  | IP67    |
| Schutzklasse                    | I       |
| Länge                           | 180 mm  |
| Breite                          | 63 mm   |
| Höhe                            | 35.5 mm |
| Durchmesser                     | -       |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein    |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein    |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | Nein    |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein    |