

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/ 12V DC 75W  
ELG-75-24A-3Y



## STAMMDATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ         | Produkt       |
| GTIN                | 4021087037679 |
| Type / Modell       | ELG-75-24A-3Y |
| Einheit Inhalt      | Stück         |
| Einheit Bestellung  | Stück         |
| Inhaltsmenge        | 16 Stück      |
| Preisbezugsmenge    | 1             |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück       |
| Bestellschritt      | 1 Stück       |
| Ursprungsland       | cn            |
| Zolltarifnummer     | 85044083      |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0.8 kg |
|---------|--------|

## BESCHREIBUNG

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 75W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

|  |               |
|--|---------------|
| Ausführung                               | statisch      |
| Geeignet für Außengebrauch               | Ja            |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein          |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein          |
| Dimmung DALI                             | Nein          |
| Dimmung DSI                              | Nein          |
| Dimmung DMX                              | Nein          |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja            |
| Dimmung GPRS                             | Nein          |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein          |
| Dimmung herstellerspezifisch             | Nein          |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein          |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | Nein          |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | Nein          |
| Dimmung programmierbar                   | Nein          |
| Dimmung RF                               | Nein          |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein          |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein          |
| Dimmung Zigbee                           | Nein          |
| Dimmung mit Push-button                  | Nein          |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung             | -             |
| Ohne Dimmfunktion                        | Ja            |
| Gehäuse                                  | Metallgehäuse |

---

|   |                   |
|---|-------------------|
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein              |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                |
| Ausgangsspannung                          | 24 V - 24 V       |
| Ausgangsstrom                             | 3150 mA - 3150 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                |
| Ausgangsleistung                          | 75 W - 75 W       |
| Schutzart (IP)                            | IP65              |
| Schutzklasse                              | I                 |
| Länge                                     | 180 mm            |
| Breite                                    | 63 mm             |
| Höhe                                      | 35.5 mm           |
| Durchmesser                               | -                 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein              |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein              |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein              |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein              |