

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom ELG-C B 100-305V AC, 142-431V DC / 700mA 75W  
ELG-75-C700B-3Y



## STAMMDATEN

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Artikel-Typ         | Produkt         |
| GTIN                | 4021087037501   |
| Type / Modell       | ELG-75-C700B-3Y |
| Einheit Inhalt      | Stück           |
| Einheit Bestellung  | Stück           |
| Inhaltsmenge        | 16 Stück        |
| Preisbezugsmenge    | 1               |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück         |
| Bestellschritt      | 1 Stück         |
| Ursprungsland       | cn              |
| Zolltarifnummer     | 85043180        |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht

0.8 kg

## BESCHREIBUNG

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 75W, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantstrom 700mA. IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

|  |           |
|--|-----------|
| Ausführung                               | dynamisch |
| Geeignet für Außengebrauch               | Ja        |
| Dimmung 0-10 V                           | Ja        |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein      |
| Dimmung DALI                             | Nein      |
| Dimmung DSI                              | Nein      |
| Dimmung DMX                              | Nein      |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein      |
| Dimmung GPRS                             | Nein      |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein      |
| Dimmung herstellerepezifisch             | Nein      |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein      |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | Nein      |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | Nein      |
| Dimmung programmierbar                   | Nein      |
| Dimmung RF                               | Nein      |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein      |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein      |
| Dimmung Zigbee                           | Nein      |
| Dimmung mit Push-button                  | Nein      |

---

|   |                 |
|---|-----------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | -               |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein            |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse   |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja              |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein            |
| Ausgangsspannung                          | 53 V - 107 V    |
| Ausgangsstrom                             | 700 mA - 700 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja              |
| Ausgangsleistung                          | 75 W - 75 W     |
| Schutzart (IP)                            | IP67            |
| Schutzklasse                              | I               |
| Länge                                     | 180 mm          |
| Breite                                    | 63 mm           |
| Höhe                                      | 35.5 mm         |
| Durchmesser                               | -               |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein            |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein            |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein            |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein            |