

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-AB 90-305V AC, 130-430V DC/ 48V DC
96W, 3in1 DIMMUNG HLG-100H-48AB



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4021087061308
Type / Modell	HLG-100H-48AB
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	12 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	85043180

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1.67 kg
---------	---------

BESCHREIBUNG

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 96W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 48V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

MERKMALE

ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Ja
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	-
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V - 48 V
Ausgangsstrom	2000 mA - 2000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	100 W - 100 W

Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	I
Länge	220 mm
Breite	68 mm
Höhe	38.8 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein