

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 2X40° 4000K CRI80 LCA4027.00.92 RAL9010



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	6438494002158
Type / Modell	lineCENTURY 4000
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	200 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	fi
Zolltarifnummer	94051190

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1.4 kg
---------	--------

BESCHREIBUNG

Hochwertiges LED Lichtbandsystem für Aufbau-Pendelmontage in Werkhallen und für Retail. Einreihige Optik mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und CCT. Installationszubehör separat zu bestellen. 3-Phasen Stromschieneneinsatz integrierbar. Leichte, werkzeuglose Montage. Enge Farbtoleranz MacAdam 3. Lichtstromrückgang nach 150.000h L80/B20 bei ta 25°C. Gültig für 28W, 34W, 44W . Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

MERKMALE

ETIM 8.0: Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986)

Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Nennspannung	-
Nennstrom	-
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	-
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein

Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor	-
Lichtverteilung	doppelt asymmetrisch
Lichtaustritt	-
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	-
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	-
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	-
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	-
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	20 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	-

Schutzart (IP)	IP40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Geeignet für Notlicht	Nein
Notstromversorgung integriert	Nein
Geeignet für Lampenleistung	-
Max. Systemleistung	44 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	-
Leuchtenlichtausbeute	140 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Breite	53 mm
Höhe/Tiefe	49 mm
Länge	1410 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	5
Leiterquerschnitt	-
Anschlussart	Flachstecker

WEITERE ARTIKEL

Zubehör



AA1100151
Halterung für T-Profil für lineCENTURY 4000 AA1100151



AA1100152
Montage Vorrichtung für Kettenaufhängung für lineCENTURY 4000
AA1100152



AA1100153
Halterung mit 3m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100153



AA1100154
Halterung mit 6,2m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100154



FCRS05001
Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 1,5mm² weiss für lineCENTURY
4000 FCRS05001



FCRS05003
Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 9x 1,5mm² weiss für lineCENTURY
4000 FCRS05003



FCRS05005
Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² weiss für lineCENTURY
4000 FCRS05005



FCRS05006

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000 FCRS05006



FCRS05007

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² weiss, Kabelbohrung oben für lineCENTURY 4000 FCRS05007



FCRS05008

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss, Kabelbohrung oben für lineCENTURY 4000 FCRS05008



FCRS15001

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000 FCRS15001



FCRS15005

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm² weiss für lineCENTURY 4000 FCRS15005



FCRS15006

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000 FCRS15006



MCR053P01W
3-Phasen Stromschieneneinsatz, Global für lineCENTURY 4000
MCR053P01W



VM10560A
Alu Blindplatte 1410mm, weiß für lineCENTURY 4000 VM10560A



VMU20099
Endkappe ohne Kabeldurchführung für lineCENTURY 4000 VMU20099



VMU20100
Endkappe mit Kabeldurchführung M20 für lineCENTURY 4000 VMU20100



VMU20101
Tragschienenverbinder für lineCENTURY 4000 VMU20101



VS13010
Einspeise-Set, Buchse LBK 2/11CON KU+Stecker LBK 2/11 CON Cover für
lineCENTURY 4000 VS13010



VT22001A
Halterung für Deckenmontage MB1 C3 weiss, 1xF8,2mm für
lineCENTURY 4000 VT22001A

