

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPF 90-305V AC, 130-430V DC / 24V DC 40W
LPF-40-24



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4021087007603 |
| Type / Modell | LPF-40-24 |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Inhaltsmenge | 32 Stück |
| Preisbezugsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
| Ursprungsland | cn |
| Zolltarifnummer | 85044083 |

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0.46 kg |
|---------|---------|

BESCHREIBUNG

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 40W, Eingangsspannung 130-260V AC/DC.
Konstantspannungsausgang 24V, IP67.

MERKMALE

ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

| | |
|---|-------------------|
| Ausführung | statisch |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | - |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 24 V - 24 V |
| Ausgangsstrom | 1670 mA - 1670 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 40 W - 40 W |
| Schutzart (IP) | IP67 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Schutzklasse | II |
| Länge | 162.5 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Durchmesser | - |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |

WEITERE ARTIKEL

Zubehör für



AA80091.00.90

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 24W 120° 2700K
CRI80 AA80091.00.90



AA80091.00.91

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 24W 120° 3000K
CRI80 AA80091.00.91



AA80091.00.92

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 24W 120° 4000K
CRI80 AA80091.00.92



AA80092.00.90

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 48W 120° 2700K
CRI80 AA80092.00.90



AA80092.00.91

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 48W 120° 3000K
CRI80 AA80092.00.91



AA80092.00.92

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 48W 120° 4000K
CRI80 AA80092.00.92



AA80093.00.50

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 72W 120° RGB
CRI80 AA80093.00.50



AA80093.00.90

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 72W 120° 2700K
CRI80 AA80093.00.90



AA80093.00.91

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 72W 120° 3000K
CRI80 AA80093.00.91



AA80093.00.92

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 72W 120° 4000K
CRI80 AA80093.00.92



AA80094.00.52

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 96W 120° 3000K
/RGB CRI80 AA80094.00.52



AA80094.00.90

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 96W 120° 2700K
CRI80 AA80094.00.90



AA80094.00.91

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 96W 120° 3000K
CRI80 AA80094.00.91



AA80094.00.92

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 20 weiss 96W 120° 4000K
CRI80 AA80094.00.92