

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/ 100W 27-56V /1750-2780mA XLG-100-H-AB



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4021087051705
Type / Modell	XLG-100-H-AB
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	24 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	85043180

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.58 kg
---------	---------

BESCHREIBUNG

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantleistung 100W, 27-56V/1750-2780mA, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

MERKMALE

ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	-
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	27 V - 56 V
Ausgangsstrom	1750 mA - 2780 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	100 W - 100 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse	I

Länge	140 mm
Breite	63 mm
Höhe	32 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein