

roundCENTURY 90 - Runde Einbauleuchten dreh-ausschwenkbar schwarz 28W 52° 4000K  
CRI92 AE82761.02.92



## STAMMDATEN

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Artikel-Typ         | Produkt         |
| GTIN                | 4062029266221   |
| Type / Modell       | roundCENTURY 90 |
| Einheit Inhalt      | Stück           |
| Einheit Bestellung  | Stück           |
| Inhaltsmenge        | 1 Stück         |
| Preisbezugsmenge    | 1               |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück         |
| Bestellschritt      | 1 Stück         |
| Ursprungsland       | de              |
| Zolltarifnummer     | 94051190        |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0.5 kg |
|---------|--------|

## BESCHREIBUNG

Vielseitig und flexibel einsetzbare LED-Einbauleuchte, ausschwenkbar. Facettierter Reflektor für optimale Lichtverteilung. Klares Schutzglas. Drehbereich 355°. Ausschwenkbereich 70°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Geeignet für Deckenstärke 1 - 25 mm. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. .

## MERKMALE

### ETIM 9.0: Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Aufbaumontage           | Nein                   |
| Geeignet für Einbaumontage           | Ja                     |
| Geeignet für Wandmontage             | Nein                   |
| Geeignet für Pendelaufhängung        | Nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage           | Ja                     |
| Geeignet für Traversenmontage        | Nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage    | Nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage    | Nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage            | Nein                   |
| Geeignet für Seilsystem              | Nein                   |
| Verstellbarkeit                      | drehbar und schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder                  | Nein                   |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar       |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                      |
| Fassung                              | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses               | sonstige               |
| Oberflächenschutz                    | sonstige               |
| Gehäusefarbe                         | schwarz                |
| Werkstoff der Abdeckung              | Glas transparent       |
| Oberfläche gebürstet                 | Nein                   |
| Spannungsart                         | AC                     |
| Nennspannung                         | 220 - 230 V            |

|                                                                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsgerät                                                                      | LED-Betriebsgerät<br>stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                                  | Ja                                  |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                                  |
| Dimmung 0-10 V                                                                     | Nein                                |
| Dimmung 1-10 V                                                                     | Nein                                |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                                |
| Dimmung DALI                                                                       | Nein                                |
| Dimmung DMX                                                                        | Nein                                |
| Dimmung DSI                                                                        | Nein                                |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                           | Nein                                |
| Dimmung LineSwitch                                                                 | Nein                                |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                       | Nein                                |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                                    | Nein                                |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                            | Nein                                |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                            | Nein                                |
| Dimmung programmierbar                                                             | Nein                                |
| Dimmung RF                                                                         | Nein                                |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                                        | Nein                                |
| Dimmung Touch and Dim                                                              | Nein                                |
| Dimmung Zigbee                                                                     | Nein                                |
| Dimmung mit Push-button                                                            | Nein                                |
| Ohne Dimmfunktion                                                                  | Ja                                  |
| Reflektor                                                                          | hochglänzend                        |
| Lichtverteiler                                                                     | Reflektor                           |
| Lichtverteilung                                                                    | symmetrisch                         |
| Reflektorfarbe                                                                     | Silber                              |
| Ausstrahlungswinkel                                                                | breitstrahlend 41-80°               |
| Lichtaustritt                                                                      | direkt                              |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C<br>Umgebungstemp.     | 80 %                                |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C<br>Umgebungstemp. (tq) | 10 %                                |

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein             |
| Schutzart (IP)                                                              | IP20             |
| Schutzklasse                                                                | I                |
| Max. Systemleistung                                                         | 28 W             |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß             |
| Farbtemperatur                                                              | 4.000 - 4.000 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100           |
| Lichtstrom                                                                  | 2.745 - 2.745 lm |
| Leistungsfaktor                                                             | 0,95             |
| Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein             |
| Lichtstrom einstellbar                                                      | nein             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein             |
| Außendurchmesser                                                            | 145 mm           |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                           | 135 mm           |
| Einbaudurchmesser                                                           | 130 - 130 mm     |
| Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss        |
| Polzahl                                                                     | 2                |
| Anschlussart                                                                | Steckklemme      |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein             |
| Notstromversorgung integriert                                               | Nein             |
| Leuchtenlichtausbeute                                                       | 98 lm/W          |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3            |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein             |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein             |

## WEITERE ARTIKEL

## Zubehör



AA22738.00

Adapterring, rund 185mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22738.00



AA22738.01

Adapterring, rund 185mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22738.01



AA22738.02

Adapterring, rund 185mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22738.02



AA22739.00

Adapterring, rund 220mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22739.00



AA22739.01

Adapterring, rund 220mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22739.01



AA22739.02

Adapting ring, round 220mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22739.02



AA22740.00

Adapting ring, round 255mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22740.00



AA22740.01

Adapting ring, round 255mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22740.01



AA22740.02

Adapting ring, round 255mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22740.02



AA22741.00

Adapting frame, quadratisch 185x185mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22741.00



AA22741.01

Adapterrahmen, quadratisch 185x185mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22741.01



AA22741.02

Adapterrahmen, quadratisch 185x185mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22741.02



AA22742.00

Adapterrahmen, quadratisch 200x200mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22742.00



AA22742.01

Adapterrahmen, quadratisch 200x200mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22742.01



AA22742.02

Adapterrahmen, quadratisch 200x200mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22742.02



AA22743.00

Adapterrahmen, rechteckig 185x350mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22743.00



AA22743.01

Adapterrahmen, rechteckig 185x350mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22743.01



AA22743.02

Adapterrahmen, rechteckig 185x350mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22743.02



AA22744.00

Adapterrahmen, rechteckig 200x370mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22744.00



AA22744.01

Adapterrahmen, rechteckig 200x370mm. schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22744.01





AA22744.02

Adapterrahmen, rechteckig 200x370mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22744.02



AA22745.00

Adapterring, rund 205mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22745.00



AA22745.01

Adapterring, rund 205mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22745.01



AA22745.02

Adapterring, rund 205mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22745.02



AA22746.00

Adapterring, rund 240mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22746.00



AA22746.01

Adapterring, rund 240mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22746.01



AA22746.02

Adapterring, rund 240mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90 AA22746.02