



arclite

28001119

28001119

GTIN: 9006210550831

TRIDONIC Widerstand I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119

ARTIKELDETAILS

Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung, Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1), Widerstand ist basisisoliert, Widerstandsleistung 0, 25 W, Stromtoleranz $\pm 2\%$ zusätzlich zur Ausgangstromtoleranz, Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC, $R [\text{k}\Omega] = 5 \text{ V} / I_{\text{out}} [\text{mA}] \times 1000$, Verwendung von E96 Widerständen, Widerstandstoleranz 1% ; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich, Wird ein Widerstandswert außerhalb des spezifizierten Bereiches verwendet, so wird automatisch der Minimal-Strom (bei zu großem Widerstandswert) bzw. der Maximum-Strom (bei zu kleinem Widerstandswert) eingestellt

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,001 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Zubehör/Ersatzteile für LED-Betriebsgeräte und -module (EC002955)
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Thailand (TH)
Statistische Warennummer	Elektrische Schalter für eine Spannung von mehr als 60V bis weniger als 1000V, anderweit weder genannt noch inbegriffen (85365080)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----