

ARTIKELDETAILS

Dimmbarer Zweikanal Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau

Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf mit bis zu 250 Nodes

Dimmbereich von 1 – 100 %

Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4)

Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA mit I-SELECT 2 Plugs

Max. Ausgangsleistung 38 W

Bis zu 87 % Effizienz

Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,4 W

Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h

5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,168 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	350 - 1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	17,500 - 38,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	120 mm
Breite	70,00 mm
Höhe	28,00 mm

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----