

# PRODUKTDATENBLATT

## SF CIRCULAR 500 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Ersatz-Abdeckung



---

### Anwendungsgebiete

- Ersatz für SURFACE CIRCULAR 350 3CCT Abdeckungen

---

### Produktvorteile

- Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtaustausch

---

### Produkteigenschaften

- Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA
- Schlagfestigkeit: IK03




## TECHNISCHE DATEN

### Photometrische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

### Maße & Gewicht

Durchmesser	500 mm
Höhe	105,00 mm
Produktgewicht	370,00 g



SF CIRCULAR 500 COVER

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)




### Zertifikate & Standards


Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG


– Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SF CIRCULAR 500 COVER
 Rechtliche Hinweise	Legal insert
 Konformitätserklärung	SF CIRC 500 V

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Declarations Of Conformity UKCA	SF CIRC 500 V

---

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SURFACE CIRCULAR COVER 500-DE

**VERPACKUNGSGEOMETRIE**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854064395	Bündel 1	520 mm x 520 mm x 108 mm	427.00 g	29.20 dm <sup>3</sup>
4099854064401	Versandschachtel 5	577 mm x 537 mm x 554 mm	4174.00 g	171.66 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Referenzen / Verweise**

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.