



arclite

# 28000728

28000728

GTIN: 9006210529400

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LMI 48V 350-700mA 20-42V FO 28000728

## ARTIKELDETAILS

Dimmbar über Potentiometer, Bis zu 93 % Effizienz, Ausgangsspannung 20 – 42 V, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA via Dip-switch, Ausgangsstromtoleranz  $\pm$  8 %, Max. tc-Punkt Temperatur 120 °C, 5 Jahre Garantie, PCB für Einbau-Applikation, Geeignet für Schutzklasse III-Anwendungen, Klemmen: 0° Steckklemmen, Externes Potentiometer kann über Klemme verbunden werden, Einstellbarer Ausgangsstrom, Schutzfunktionen (Kurzschluss, Leerlauf), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster, Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,013 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	ohne (Platinenmontage)
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsstrom	350 - 700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	14,700 - 29,400 W
Länge	49 mm
Breite	24,00 mm
Höhe	12,00 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

28000728

IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland Österreich (AT)

---

Statistische Warennummer Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

SONSTIGES

---

REACH Indicator Ja