



arclite

**87500850**

87500850

GTIN: 9006210706665

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 75/900-1800/54 0-10V NAX Ip EXC2 UNV  
87500850

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber, Dimmbar mittels 0 ... 10 V (inkl. Stand-by), Dimmbereich von 1 – 100 %, Class 2, UL Listed Class P, FCC Part 15, Erfüllt UL 8750 SF3.1, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 900 – 1.800 mA über NFC, Max. Ausgangsleistung 75 W, Bis zu 88,9 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Metall, weiß, Schutzart IP20, Trockene und feuchte Umgebung, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC), AUX-Ausgang, Ausblendzeit programmierbar, Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich), Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Energieeinsparung durch Dimmen über 0 ... 10 V Schnittstelle, Konfiguration über NFC, Anpassen der Dimmung mit linearen, logarithmischen oder quadratischen Dimmkurven, Für Linear- und Flächenbeleuchtung im Büro-, Bildungs- und Gesundheitsbereich und Allgemeinbeleuchtung

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

Gewicht	0,367 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	900 - 1.800 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Länge	425 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	21,00 mm
Dimmung 0-10 V	Ja

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

## SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----