



arclite

87500922

87500922

GTIN: 9006210728094

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 27/100-500/54 o4a NF SR EXC3 87500922

ARTIKELDETAILS

Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber, Dimmbar mit DALI-2, Dimmbereich von 1 – 100 % (min. 5 mA), Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 – 500 mA mit DALI oder NFC, Max. Ausgangsleistung 27 W, Bis zu 86 % Effizienz, Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,5 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung, Nahfeld-Kommunikation (NFC), one4all (DALI-2 DT 6, switchDIM, corridorFUNCTION V2), Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI-2), Constant Light Output Funktion (CLO), Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf), Stoßschutzspannung 1 kV (L – N), Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Für Drahtdurchmesser bis 2,5 mm², Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI-2), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Für Anwendungen in Downlight und dekorative Leuchten

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,192 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	100 - 500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	5,400 - 27,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Länge	160 mm
Breite	82,00 mm
Höhe	34,00 mm

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85 043180)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----