



arclite

# 89800600

89800600

GTIN: 9006210684895

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM powerLED BASIC FX 215 Ip 75W 220V 89800600

## ARTIKELDETAILS

Fixed-Output-LED-Treiber für den Netzbetrieb, Notlicht-LED-Treiber mit manueller Testfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 – 220 V, Für Leuchteneinbau, „Low profile“-Querschnitt (21 x 30 mm), 5 Jahre Garantie, 6 – 75 W Ausgangsleistung, Konstantstrom-LED-Betrieb, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 – 400 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs, Integrierte Notlichteinheit, 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Elektronisches Ladesystem, Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Hochtemperaturzellen, NiCd- oder NiMH-Akkus, D-, Cs- oder LAL-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,245 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leistung	20 W
Überwachungseinrichtung	Prüftaste
Nennspannung	220 - 240 V
Nennbetriebsdauer	1 h
Schutzart (IP)	IP20
Länge	360 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	21,00 mm

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Vereinigtes Königreich (GB)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

89800600

SONSTIGES

---

REACH Indicator

Ja