



## ARTIKELDETAILS

Einzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Bereitschaftsbetrieb, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 48 – 250 V, Für Leuchteneinbau, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer mit Duration Link wählbar, Konstante Ausgangsleistung, {nobullet} Selbsttest:, Wöchentlicher Funktionstest, Jährlicher Betriebsdauertest, 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Für weitere Informationen siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber, Intelligentes Ladesystem, Tiefentladeschutz, Verpolungsschutz für Akku, NiCd- oder NiMH-Akkus, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,073 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leistung	2,5 W
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Nennspannung	220 - 240 V
Nennbetriebsdauer	1 - 3 h
Schutzart (IP)	IP20
Länge	179 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	21,00 mm

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Vereinigtes Königreich (GB)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

## SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

89800656