



arclite

AA1100316.01.92

KIT RE-FIT SET 1x

GTIN: 9010315185553

KIT RE-FIT SET 1x - LED Leuchtenset starr silber 28W 180° 4000K CRI92 AA1100316.01.92

ARTIKELDETAILS

Lineare Profilleuchte Plug&Play. Umrüstsatz für Leuchtstoffröhren. Hoch Effiziente Lichtlösung bis zu 150lm/W. Energieeinsparungen bis zu 70% ggü einer Leuchtstoffröhre. Energieeinsparungen bis zu 30% ggü einer LED Tube. Ausgezeichnete Lichtqualität mit CRI 92. Einfache Montage mit Magnetclips (inkl.). Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät, flickerfrei. DALI-Steuerung auf Anfrage. 5 Jahre Garantie. 3970lm, 1xLED 1450mm, ersetzt typisch 1x T5 HO, 1450mm, 80W

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtleiste (EC000109)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Gehäusefarbe	Silber
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja

Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Max. Systemleistung	28,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,96
Breite	21,00 mm
Höhe/Tiefe	17,00 mm
Länge	1.450 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute	142 lm/W
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----