



arclite

# AE82839.02.92

squareCENTURY 383

GTIN: 4062029272444

squareCENTURY 383 - Eckige Einbauleuchten kardanisch schwarz 33W 30° 4000K CRI90  
AE82839.02.92

## ARTIKELDETAILS

Elegante LED Kardaneinbauleuchte für hohe Ansprüche im Retail, 3-fach. Rahmen pulverbeschichtet. Facettierter Reflektor für optimale Lichtverteilung. Schwenkbereich 20°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 2,9 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|  |   |
|--|---|
| Produktgruppe  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage   | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2   | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar   | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein                                    |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar  | Nein                                    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit   | Nein                                    |
| Kompatibel mit Google Assistant  | Nein                                    |
| Kompatibel mit Amazon Alexa  | Nein                                    |
| Geeignet für Traversenmontage  | Nein                                    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage  | Nein                                    |
| Geeignet für Stromschienenmontage  | Nein                                    |
| Geeignet für Klemmmontage  | Nein                                    |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Seilsystem              | Nein                             |
| Verstellbarkeit                      | nicht verstellbar                |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 3                                |
| Fassung                              | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                    | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                         | schwarz                          |
| Werkstoff der Abdeckung              | Glas transparent                 |
| Oberfläche gebürstet                 | Nein                             |
| Spannungsart                         | AC                               |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                    | Ja                               |
| Reflektor                            | hochglänzend                     |
| Lichtverteiler                       | Reflektor                        |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                  | mediumstrahlend 21-40°           |
| Schutzart (IP)                       | IP20                             |
| Max. Systemleistung                  | 99,00 W                          |
| Lichtfarbe                           | weiß                             |
| Farbtemperatur                       | 4.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 90-100                           |
| Lichtstrom                           | 12.465,00 lm                     |
| Leistungsfaktor                      | 0,95                             |
| Breite                               | 537,00 mm                        |
| Länge                                | 179 mm                           |
| Einbaubreite                         | 530 mm                           |
| Einbauhöhe/-tiefe                    | 160 mm                           |
| Einbaulänge                          | 157 mm                           |

|   |             |
|---|-------------|
| Art der Verdrahtung                       | Abschluss   |
| Polzahl                                   | 2           |
| Anschlussart                              | Steckklemme |
| Leuchtenlichtausbeute                     | 126 lm/W    |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11      | ohne        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1         |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)           | SDCM2       |
| Reflektorfarbe                            | Silber      |
| Geeignet für Einbaumontage                | Ja          |
| Geeignet für Deckenmontage                | Ja          |
| Mit Leuchtmittel                          | Ja          |
| Mit Betriebsgerät                         | Ja          |

## IMPORT/EXPORT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland            | Türkei (TR)   |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|