



## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Dimmbar mit DALI, DSI, switch DIM, corridor FUNCTION, ready2mains Gateway, Dimmbereich 15 – 100 % (Lastabhängig), Ausgangsstrom 150 – 400 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs, Leistung 6 - 10 W, Bis zu 81 % Effizienz, bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, Zugentlastung, Durchgangsverdrahtung möglich, 45° / 0° Steckklemmen, Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-SELECT 2), Schutz gegen Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung, für Sicherheitsbeleuchtung gemäß EN 50172, Für Kabel bis 2, 5 mm<sup>2</sup>, Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität, bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Werkzeuglose Montage.

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

Gewicht	0,125 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	15 - 40 V
Ausgangsstrom	150 - 400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	6,000 - 10,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Länge	130 mm
Breite	43,00 mm
Höhe	30,00 mm
Dimmung DALI	Ja
Dimmung DSI	Ja
Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85 043180)

28000673

SONSTIGES

---

REACH Indicator

Ja