



arclite

28001121

28001121

GTIN: 9006210550916

TRIDONIC Widerstand I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121

ARTIKELDETAILS

Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung, Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1), Widerstand ist basisisoliert, Widerstandsleistung 0, 25 W, Stromtoleranz $\pm 2\%$ zusätzlich zur Ausgangstromtoleranz, Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC, $R [k\Omega] = 5 V / I_{out} [mA] \times 1000$, Verwendung von E96 Widerständen, Widerstandstoleranz 1% ; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich, Wird ein Widerstandswert außerhalb des spezifizierten Bereiches verwendet, so wird automatisch der Minimal-Strom (bei zu großem Widerstandswert) bzw. der Maximum-Strom (bei zu kleinem Widerstandswert) eingestellt

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,001 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|------------------------------|---|
| Produktgruppe | Zubehör/Ersatzteile für LED-Betriebsgeräte und -module (EC002955) |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Nein |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--|
| Herkunftsland | Thailand (TH) |
| Statistische Warennummer | Elektrische Schalter für eine Spannung von mehr als 60V bis weniger als 1000V, anderweit weder genannt noch inbegriffen (85365080) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|