



## ARTIKELDETAILS

Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse

Extra flache Ausführung für eingeschränkte Einbaubedingungen (kleine Deckenausschnitte und niedrige Deckenhohlräume)

Für Leuchten der Schutzklasse II

Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711

Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e

Ausgangsstrom 600 mA

Max. Ausgangsleistung 25, 2 W

Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h

5 Jahre Garanti

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

Gewicht	0,095 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	600 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	18,000 - 25,200 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	147 mm
Breite	43,00 mm
Höhe	30,00 mm

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

## SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----