



arclite

92.232.4003.1

92.232.4003.1

GTIN: 4015573357389

WIELAND GST18i3 Anschlussleitung freies Ende 3-Polig, 1xBuchse, 1,5mm², 250V, 16A - 4000 mm - schwarz 92.232.4003.1

ARTIKELDETAILS

GST18i3 Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Ultraschall-Verriegelung möglich, Länge 4, 0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Farbe Kodierung schwarz, Farbe Zugentlastung schwarz, Farbe Leitung schwarz, Leitungsquerschnitt 1, 5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	4,23 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation (EC002587)
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A
Polzahl	3
Schutzart (IP)	IP20
Art der konfektionierten Leitung	Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge	4.000 mm
Mechanische Codierung	Nein
Gehäusefarbe	schwarz
Kabeltyp	H05VV-F
Abmantellänge	37 mm
Abisolierlänge	9,00 mm
Mantel-Farbe	schwarz
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE
Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C
Halogenfrei	Nein
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca
Werkstoff des Gehäuses	sonstige

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
---------------	------------------

Statistische Warennummer	Isolierte elektrische Leiter, für eine Spannung von 1000 V oder weniger, mit Anschlussstücken versehen, nicht für die Telekommunikation, anderweit weder genannt noch inbegriffen (85444290)
--------------------------	--

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----