



arclite

28000731

28000731

GTIN: 9006210529615

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LMI G2 48V 350-700mA 3-20V DIM slim 28000731

ARTIKELDETAILS

DALI dimmbar, Bis zu 89 % Effizienz, Ausgangsspannung 3 – 20 V, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA, Reines Amplituden dimmen bis auf 5 %, Max. tc-Punkt Temperatur 110 °C, 5 Jahre Garantie, PCB für Einbau-Applikation, Geeignet für Schutzklasse III-Anwendungen, DALI-2 – DT 6, Klemmen: 0° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom, Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Leerlauf), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster, Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,013 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	ohne (Platinenmontage)
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsstrom	350 - 700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	7,000 - 14,000 W
Länge	125 mm
Breite	15,00 mm
Höhe	12,00 mm
Dimmung DALI	Ja

28000731

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----
