

PRODUKTDATENBLATT VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | Zigbee 3.0 Tasterkoppler zur Integration von handelsüblichen Schaltern in ein drahtloses Lichtsteuersystem



Anwendungsgebiete

- Büros
- Flure
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Treppenhäuser
- Sanitärbereiche

Produktvorteile

- Funktioniert zusammen mit VIVARES ZB Control & Komponenten
- Vier komplett programmierbare Eingänge für individuelle Steuerung
- Steuerung von Räumen, Gruppen, Geräten und Aufrufen von Szenen
- Kleiner Formfaktor ermöglicht Installation in standardisierte Unterputzdosen
- Schnelle und einfache Installation ohne zusätzliche Steuerungskabel

Produkteigenschaften

- Tasterkoppler mit drahtloser Zigbee 3.0 Technologie
- Netzspannung- oder Gleichspannungsbetrieb möglich




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|-------------|
| Nennleistung | 0,30 W |
| Nennspannung | 100...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |

Maße & Gewicht



| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Länge | 50,00 mm |
| Breite | 43,00 mm |
| Höhe | 15,00 mm |
| Leitungsquerschnitt ausgangsseitig | 0.5...1.5 mm ² |
| Produktgewicht | 23,7 g |

Farben & Materialien

| | |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|---|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -20...+45 °C |
| Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb | 10...95 % |

Einsatzmöglichkeiten





| | |
|---------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| DIM-Schnittstelle | Zigbee 3.0 |
| Anzahl der Steuerausgänge | 4 |
| Montageart | Einbau |
| Senderreichweite | 10 m ¹⁾ |

1) Applicable for indoor installation

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Prüfzeichen - Zulassung | RoHS / TUV / REACH |
| Schutzart | IP20 |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Installation guide |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075463806 | Faltschachtel 1 | 55 mm x 55 mm x 35 mm | 33.70 g | 0.11 dm ³ |
| 4058075463813 | Versandschachtel 10 | 190 mm x 114 mm x 60 mm | 422.00 g | 1.30 dm ³ |
| 4058075575486 | Versandschachtel 200 | 400 mm x 248 mm x 330 mm | 9640.00 g | 32.74 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.