

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ Globe Camera Track & Trace

Smart+ Camera Globe Track & Trace | Outdoor Smart Camera Globe Track & Trace mit E27 sockel



### Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Garagen
- Eingangsbereiche

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit
- Die aufgezeichneten Daten werden auf der Speicherkarte oder im Cloud-Speicher des Geräts gespeichert
- Hochwertige Materialien

### Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Eingebaute Fernsprecheinrichtung und Alarm-Funktion
- Kamera mit HD Live Bild Übertragung
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44
- Kamera folgt den Bewegungen von Personen
- 3-MP-Kamera
- Sprechen Sie vom Handy zur Kamera



- Automatischer Nachtmodus
- Bewegungssensor mit Aktivitätsplan
- Automatische Aufzeichnung von Bewegungen (SD-Karte erforderlich)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | II          |

Photometrische Daten

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 175,00 mm |
| Breite         | 197,50 mm |
| Höhe           | 314,00 mm |
| Produktgewicht | 1100,00 g |



SMART OUTD WIFI GLOBE CAM  
TRACE E27

Materialien & Farben

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz           |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz           |
| Gehäusematerial                      | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg            |

Anwendung & Installation

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                        |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                  | IP44                                |
| Dimmbar                    | Nein                                |
| Montageart                 | Anbau                               |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Anwendungsumgebung  | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel    | Nein             |
| Fassungsbezeichnung | E27              |

### Sensor

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art des Sensors                          | Bewegung / Tageslicht |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit             | 60 s                  |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors   | 3...7 m               |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 0...20 lx             |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 15 W / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                                                                                                                                                                                            |
| BEG förderfähig       | Nein                                                                                                                                                                                                         |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt
- Keine Leuchtmittel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit SD-Kartentyp (SD/SDHC/SDXC)
- SD-Klasse empfohlen 120-160 MB/s
- Minimale Kartenkapazität 8 GB/Maximum 128 GB

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                           | Name des Dokuments                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | SMART+ GLOBE CAMERA TRACE           |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Legal insert I-Outdoor              |
|  | Konformitätserklärung                     | SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE     |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE     |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE E27 |

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075763425 | Faltschachtel<br>1                     | 195 mm x 220 mm x 310 mm            | 1314.00 g     | 13.30 dm <sup>3</sup> |
| 4058075763432 | Versandschachtel<br>2                  | 410 mm x 240 mm x 330 mm            | 3199.00 g     | 32.47 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

– Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.