



arclite

# 7B2A03635H02

Vector CL 100 HV

GTIN: 8716197063989

Vector CL 100 HV - Phasenabsch. Aufbauleuchten starr weiss/silber 10W 80° 2200-3000K CRI93 7B2A03635H02

## ARTIKELDETAILS

LED Deckenaufbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Schutzblende aus Polycarbonat. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 70.000h L80/B50. Interner Chip für reduziertes Flickern. 220-240V Netzspannung - Betriebsgerät nicht notwendig. Dimmbar mittels Phasen- und Phasenabschnittsdimmer. 7 Jahre Garantie. Netto 600lm

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,415 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|   |   |
|---|---|
| Produktgruppe   | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage  | Ja                                      |
| Austauschbares Betriebsgerät  | Nein                                    |
| Dimmung DALI-2  | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 90 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung  | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar  | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar  | Stufen                                  |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                                    |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                                    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein                                    |
| Kompatibel mit Google Assistant   | Nein                                    |
| Kompatibel mit Amazon Alexa   | Nein                                    |
| Geeignet für Traversenmontage   | Nein                                    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage   | Nein                                    |
| Geeignet für Stromschienenmontage   | Nein                                    |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Geeignet für Klemmmontage               | Nein                    |
| Geeignet für Seilsystem                 | Nein                    |
| Verstellbarkeit                         | nicht verstellbar       |
| Leuchtmittel                            | LED austauschbar        |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                       |
| Fassung                                 | ohne                    |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Aluminium               |
| Oberflächenschutz                       | pulverbeschichtet       |
| Gehäusefarbe                            | mehrfarbig              |
| Werkstoff der Abdeckung                 | Kunststoff opal         |
| Oberfläche gebürstet                    | Nein                    |
| Spannungsart                            | AC                      |
| Nennspannung                            | 220 - 240 V             |
| Betriebsgerät                           | nicht erforderlich      |
| Ohne Dimmfunktion                       | Nein                    |
| Reflektor                               | ohne                    |
| Lichtverteilung                         | symmetrisch             |
| Ausstrahlungswinkel                     | 41-80° - breitstrahlend |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70.000 h                |
| Schutzart (IP)                          | IP20                    |
| Schlagfestigkeit                        | IK03                    |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | I                       |
| Max. Systemleistung                     | 10,00 W                 |
| Lichtfarbe                              | weiß                    |
| Farbtemperatur                          | 2.200,00 - 3.000,00 K   |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 90-100                  |
| Lichtstrom                              | 600,00 lm               |
| Leistungsfaktor                         | 0,97                    |
| Höhe/Tiefe                              | 92,00 mm                |
| Außendurchmesser                        | 103 mm                  |

|   |             |
|---|-------------|
| Art der Verdrahtung                       | Abschluss   |
| Polzahl                                   | 2           |
| Anschlussart                              | Steckklemme |
| Leuchtenlichtausbeute                     | 60 lm/W     |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11      | ohne        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1         |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)           | SDCM3       |
| Blendbegrenzung (UGR)                     | 26          |
| Geeignet für Aufbaumontage                | Ja          |
| Geeignet für Deckenmontage                | Ja          |
| Mit Leuchtmittel                          | Ja          |
| Dimmung DALI                              | Ja          |
| Dimmung Phasenabschnitt                   | Ja          |

## IMPORT/EXPORT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland            | Niederlande (NL)  |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|