



arclite

# 87500627

87500627

GTIN: 9006210636443

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom 220-240VAC 180/250/350mA 7,6/10,5/15W dimmbar  
87500627

## ARTIKELDETAILS

Dimmbarer Konstantstrom LED-Treiber (SELV), Zugentlastung, Ausgangsstrom 180, 250 oder 350 mA, Max. Leistung 15 W, Bis zu 81 % Effizienz, Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Dimmbereich 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer), Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Für Leuchten der Schutzklasse I + II, Für Leuchten mit M + MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, 0° Schraubklemmen, Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, Übertemperatur, Burst-Spannungen 1 kV, Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,085 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 28 - 42 V                    |
| Ausgangsstrom                             | 180 - 350 mA                 |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 7,600 - 15,000 W             |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | III                          |
| Länge                                     | 102 mm                       |
| Breite                                    | 51,00 mm                     |
| Höhe                                      | 30,00 mm                     |
| Dimmung 1-10 V                            | Ja                           |
| Dimmung Phasenabschnitt                   | Ja                           |
| Dimmung Phasenanschnitt                   | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                            |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation<br>mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85<br>043180) |

87500627

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja