



arclite

**880043011**

ROLLER 9 LED 10W

GTIN: 4062029212044

ROLLER 9 LED 10W - Phasenabsch. Designer Leuchten weiss 10W 18° 4000K CRI80  
880043011

## ARTIKELDETAILS

220-240V Netzspannung - Betriebsgerät nicht notwendig. Hochvolt-LED-Module, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer. Standardausführung einfarbig. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Gehäuse aus Aluminium. Farbtoleranz 3 SDCM. LED Deckenaufbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. 5 Jahre Garantie. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage.

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0,9 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                           |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                           |
| Gehäusefarbe                                                                       | weiß                           |
| Max. Systemleistung                                                                | 10,00 W                        |
| Farbtemperatur                                                                     | 4.000,00 K                     |
| Ausstrahlungswinkel                                                                | 11-20° - engstrahlend          |
| Schutzart (IP)                                                                     | IP20                           |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ohne Dimmfunktion                                                          | Nein                   |
| Höhe/Tiefe                                                                 | 100,00 mm              |
| Außendurchmesser                                                           | 90 mm                  |
| Fassung                                                                    | sonstige               |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                                  | pulverbeschichtet      |
| Werkstoff des Gehäuses                                                     | Aluminium              |
| Werkstoff der Abdeckung                                                    | Kunststoff transparent |
| Spannungsart                                                               | AC                     |
| Nennspannung                                                               | 220 - 240 V            |
| Betriebsgerät                                                              | nicht erforderlich     |
| Lichtverteiler                                                             | Reflektor              |
| Lichtverteilung                                                            | symmetrisch            |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                            | SDCM3                  |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                    | 80-89                  |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                | I                      |
| Leuchtenlichtausbeute                                                      | 88 lm/W                |
| Lichtfarbe                                                                 | weiß                   |
| Leuchtmittel                                                               | LED austauschbar       |
| Art der Verdrahtung                                                        | Abschluss              |
| Polzahl                                                                    | 2                      |
| Anschlussart                                                               | Schraubklemme          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                  | RG1                    |
| Geeignet für Wandmontage                                                   | Nein                   |
| Kompatibel mit Casambi                                                     | Nein                   |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90<br>(bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage                                                 | Ja                     |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                 | Ja                     |
| Mit Leuchtmittel                                                           | Ja                     |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                    | Ja                     |

880043011

IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Griechenland (GR)                                                                                                                                                  |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und<br>Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus<br>anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen<br>Stoffen oder Glas (94051190) |

SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|