



arclite

92.232.3003.1

92.232.3003.1

GTIN: 4015573364356

WIELAND GST18i3 Anschlussleitung freies Ende 3-Polig, 1xBuchse, 1,5mm², 250V, 16A - 3000 mm - schwarz 92.232.3003.1

ARTIKELDETAILS

GST18i3 Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Ultraschall-Verriegelung möglich, Länge 3,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Farbe Kodierung schwarz, Farbe Zugentlastung schwarz, Farbe Leitung schwarz, Leitungsquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 3,22 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|--|--|
| Produktgruppe | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation (EC002587) |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Polzahl | 3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Art der konfektionierten Leitung | Geräte-Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Gesamtlänge | 3.000 mm |
| Mechanische Codierung | Nein |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Kabeltyp | H05VV-F |
| Abmantellänge | 37 mm |
| Abisolierlänge | 9,00 mm |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Pol-Kennzeichnung | L, N, PE |
| Leiternennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Leitung dauer temperaturbeständig bis | 70 °C |
| Halogenfrei | Nein |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | Eca |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |

IMPORT/EXPORT

| | |
|---------------|------------------|
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |
|---------------|------------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Statistische Warennummer | Isolierte elektrische Leiter, für eine Spannung von 1000 V oder weniger, mit Anschlussstücken versehen, nicht für die Telekommunikation, anderweit weder genannt noch inbegriffen (85444290) |
|--------------------------|--|

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|