



arclite

92.232.4003.2

92.232.4003.2

GTIN: 4015573364370

WIELAND GST18i3 Anschlussleitung freies Ende 3-Polig, 1xBuchse, 1,5mm², 250V, 16A - 4000 mm - weiss 92.232.4003.2

ARTIKELDETAILS

GST18i3 Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Ultraschall-Verriegelung möglich, Länge 4,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Farbe Kodierung weiss, Farbe Zugerlastung weiss, Farbe Leitung weiss, Leitungsquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht

4,074 kg

MERKMALE

Produktgruppe	Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation (EC002587)
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A
Polzahl	3
Schutzart (IP)	IP20
Art der konfektionierten Leitung	Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge	4.000 mm
Mechanische Codierung	Nein
Gehäusefarbe	weiß
Kabeltyp	H05VV-F
Abmantellänge	37 mm
Abisolierlänge	9,00 mm
Mantel-Farbe	weiß
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE
Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
Leitung dauertemperaturbeständig bis	70 °C
Halogenfrei	Nein
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca
Werkstoff des Gehäuses	sonstige

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
---------------	------------------

Statistische Warennummer	Isolierte elektrische Leiter, für eine Spannung von 1000 V oder weniger, mit Anschlussstücken versehen, nicht für die Telekommunikation, anderweit weder genannt noch inbegriffen (85444290)
--------------------------	--

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----