



arclite

AA1100303.00.57

FIT-OUT

GTIN: 4062029206630

FIT-OUT - LED Leuchtenset einbau-, pendel-, Aufbauteile weiss 101W 140° 2700K/4000K /5000K CRI90 AA1100303.00.57

ARTIKELDETAILS

Adaptive Beleuchtung für Umkleidekabinen. Lieferumfang: 2x Lichtleiste, 1x Panel, 1x Bedienteil mit Präsenzmelder

. LED Panel inkl. Betriebsgerät. Geeignet für Deckeneinbaumontage inkl. Befestigungsclips und 2,5m Kabel mit Modulstecker und für Pendelmontage inkl. Seilabhängung, Befestigungsmaterial und 2,5m Kabel mit Modulstecker. 2 LED Linien inkl. Betriebsgeräten für seitliche Montage inkl. je 2,5m Kabel mit Modulstecker. LED Panel 620x620x11mm, 36W ohne Funk; 38W mit Funk; Bei 4000K und 100% - 3600lm Netto. Lichtleisten 2 x 1784x40x12mm, Leistungsaufnahme bei 100% - 65W, Bei 4000K und 100% 2 x 2323lm Netto. Auswahl der Lichtfarben 2700K/4000K/5000K. Lichtstromrückgang L70/B10 nach 50 000h. Art.Nr. AA1100304 mit Funk, Art.Nr. AA1100303 ohne Funk. Schnelle und unkomplizierte Montage. 5 Jahre Garantie. ohne Funk

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Farbtemperatur | 2.700,00 - 5.000,00 K |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtfarbe | weiß |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Dimmung herstellerspezifisch | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|---------------|------------------|
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |
|---------------|------------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|