



arclite

# AA80107.00.91


stripCENTURY 30 COB

GTIN: 4062029119206

stripCENTURY 30 COB - LED Flexband flexibel weiss 40W 180° 3000K CRI90 AA80107.00.91

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen mit COB Technologie für den Innenbereich. Ohne sichtbare, einzelne Lichtpunkte. Homogene Lichtlinien auch bei Verwendung von klaren Abdeckungen. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitige Anschlussmöglichkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppellebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.



## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,17 kg
---------	---------

## MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
Geeignet für Dimmer	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	320
Lampenleistung je Meter	8,00 W
Lichtstrom je Meter	800 lm
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	180 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Max. Systemleistung	40,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	8,00 mm
Höhe/Tiefe	2,20 mm
Länge	5.000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50,00 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlusset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach  
EU-Richtlinie 2019/2015

nicht erforderlich

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

China (CN)

## SONSTIGES

REACH Indicator

Ja

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



#### 87500666

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC ESSENCE 220-240VAC 24VDC  
100W PWM SC 875...



#### AA1100215

I-Verbinder für stripCENTURY 30, PCB 10mm. AA1100215



#### AA1100216

Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 30, PCB 10mm. AA1100216



#### AA1100217

Zweiseitiger Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 30, PCB 10mm. AA1100217

**AA1100218**

L-Verbindelement für stripCENTURY 30, PCB 10mm. AA1100218

**AA1100222**

L-Verbindelement für stripCENTURY 30, PCB 8mm. AA1100222

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...



**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



**AA11639.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



**AA11640**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



**AA11641**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



**AA11642**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



**AA11643**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643



**AA11644**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



**AA11645**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645