



arclite

# AA81053.02.91


topCENTURY 320 M

GTIN: 4062029098532

LED Aufbauleuchte starr, topCENTURY 320 M schwarz 20W 50° 3000K CRI80 AA81053.02.91

## ARTIKELDETAILS

Unauffällige mittelgroße LED Deckenaufbauleuchte für Architekturakzente. Gehäuse aus Aluminium. Klares Schutzglas. Prismatischer Reflektor für optimale Lichtverteilung. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Netto 1870lm. 3 Jahre Garantie.



## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht 0,9 kg

## MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Gehäusefarbe	schwarz
Max. Systemleistung	20,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP)	IP20
Ohne Dimmfunktion	Ja
Höhe/Tiefe	120,00 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Außendurchmesser	125 mm
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 25 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Schraubklemme
Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Ja
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	China (CN)