



arclite

# AA82672.00.91

linetrackCENTURY 1

GTIN: 4062029117813

linetrackCENTURY 1 - Schienenstrahler linear weiss 36W 90° 3000K CRI90 AA82672.00.91

## ARTIKELDETAILS

Hochwertige 3-Ph-Linearleuchte. Gehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Universeller Schienenadapter. Hervorragend Energieeffizienz und Lichtverteilung. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,5 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                        | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                                    |
| Stroboskopeffektwert SVM                                                        | 0,4                                     |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                         | 30                                      |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                         | 51                                      |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                                    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                                    |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                                    |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                                    |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Traversenmontage     | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Ja                               |
| Geeignet für Klemmmontage         | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem           | Nein                             |
| Verstellbarkeit                   | nicht verstellbar                |
| Leuchtmittel                      | LED austauschbar                 |
| Fassung                           | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses            | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                 | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                      | weiß                             |
| Werkstoff der Abdeckung           | Kunststoff transparent           |
| Oberfläche gebürstet              | Nein                             |
| Spannungsart                      | AC                               |
| Nennspannung                      | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                     | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                 | Ja                               |
| Reflektor                         | ohne                             |
| Lichtverteiler                    | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                   | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel               | > 80° - extrem breitstrahlend    |
| Schutzart (IP)                    | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140       | I                                |
| Max. Systemleistung               | 36,00 W                          |
| Lichtfarbe                        | weiß                             |
| Farbtemperatur                    | 3.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI           | 90-100                           |
| Lichtstrom                        | 4.520,00 lm                      |
| Leistungsfaktor                   | 0,96                             |
| Breite                            | 52,40 mm                         |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Höhe/Tiefe                                | 110,00 mm  |
| Länge                                     | 1.402,5 mm |
| Art der Verdrahtung                       | Abschluss  |
| Polzahl                                   | 5          |
| Anschlussart                              | sonstige   |
| Leuchtenlichtausbeute                     | 126 lm/W   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11      | ohne       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)           | SDCM3      |
| Reflektorfarbe                            | sonstige   |
| Geeignet für Deckenmontage                | Ja         |
| Mit Leuchtmittel                          | Ja         |
| Mit Betriebsgerät                         | Ja         |
| Dimmung 0-10 V                            | Ja         |
| Dimmung 1-10 V                            | Ja         |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Deutschland (DE)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|