



arclite

# C06W90840HE-42WIP44-2

SNEP MODE C

GTIN: 6438494001519

SNEP MODE C - Industrielleuchten linear Aluminium elox. 42W 90° 4000K CRI85  
C06W90840HE-42WIP44-2

## ARTIKELDETAILS

Anspruchsvolle Indoor LED Linearleuchte für Retail, Industrie, Logistik und Gewerbebauten. Montage direkt an der Decke oder mit Seilabhängung. Rahmen aus Aluminiumprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus beständigem und nicht brennbarem Polycarbonat mit Brandklasse V-0. Dichtung aus hochwertigem Silikon. 2m PVC-Kabel 3x1,5mm<sup>2</sup> mit offenen Kabelenden. Geeignet für Umgebungstemperatur -25°C bis +40°C. Lichtstromrückgang nach 100.000h L80/B50 bei ta 25°C. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Zubehör für Pendelmontage separat bestellen. 5 Jahre Garantie. Netto 7000lm

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,6 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                   | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Ja                             |
| Dimmung DALI-2                  | Nein                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                           |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein                           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | Nein                           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                           |
| Gehäusefarbe                    | Aluminium                      |
| Max. Systemleistung             | 42,00 W                        |
| Farbtemperatur                  | 4.000,00 K                     |
| Ausstrahlungswinkel             | > 80° - extrem breitstrahlend  |
| Schutzart (IP)                  | IP44                           |
| Ohne Dimmfunktion               | Ja                             |

|                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Breite                                                                     | 70,00 mm                         |
| Höhe/Tiefe                                                                 | 65,00 mm                         |
| Länge                                                                      | 1.740 mm                         |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                                  | sonstige                         |
| Werkstoff des Gehäuses                                                     | Aluminium                        |
| Werkstoff der Abdeckung                                                    | Kunststoff opal                  |
| Ausführung des Rasters                                                     | ohne                             |
| Spannungsart                                                               | AC                               |
| Nennspannung                                                               | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                              | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                                                             | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                                                            | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                            | SDCM3                            |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                    | 80-89                            |
| Schlagfestigkeit                                                           | IK08                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                | I                                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                       | ohne                             |
| Leuchtenlichtausbeute                                                      | 167 lm/W                         |
| Lichtfarbe                                                                 | weiß                             |
| Leuchtmittel                                                               | LED austauschbar                 |
| Leistungsfaktor                                                            | 0,95                             |
| Art der Verdrahtung                                                        | Abschluss                        |
| Polzahl                                                                    | 3                                |
| Anschlussart                                                               | löten                            |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                  | RG1                              |
| Geeignet für Wandmontage                                                   | Ja                               |
| Kompatibel mit Casambi                                                     | Nein                             |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90<br>(bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                              | Ja                               |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel           | Ja |
| Mit Betriebsgerät          | Ja |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Finnland (FI)                                                                                                                                             |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**AA1100100**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...

**AA1100101**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...

**AA1100102**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...



**VT22001**

Halterung für Deckenmontage MB1 C3 eloxiert, 1xF8,2mm SNEP MODE C

VT22001