



arclite

# C06W90840HO-67WIP44-2

SNEP MODE C

GTIN: 6438494001564

SNEP MODE C - Industrielleuchten linear Aluminium elox. 67W 90° 4000K CRI85  
C06W90840HO-67WIP44-2

## ARTIKELDETAILS

Anspruchsvolle Indoor LED Linearleuchte für Retail, Industrie, Logistik und Gewerbebauten. Montage direkt an der Decke oder mit Seilabhangung. Rahmen aus Aluminiumprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus bestandigem und nicht brennbarem Polykarbonat mit Brandklasse V-0. Dichtung aus hochwertigem Silikon. 2m PVC-Kabel 3x1,5mm<sup>2</sup> mit offenen Kabelenden. Geeignet fur Umgebungstemperatur -25°C bis +40°C. Lichtstromruckgang nach 100.000h L80/B50 bei ta 25°C. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerat. Zubehor fur Pendelmontage separat bestellen. 5 Jahre Garantie. Netto 10500lm

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,6 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                   | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerat   | Ja                             |
| Dimmung DALI-2                  | Nein                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                           |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein                           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | Nein                           |
| IFTTT-Unterstutzung verfugbar | Nein                           |
| Gehausefarbe                   | Aluminium                      |
| Max. Systemleistung             | 67,00 W                        |
| Farbtemperatur                  | 4.000,00 K                     |
| Ausstrahlungswinkel             | > 80° - extrem breitstrahlend  |
| Schutzart (IP)                  | IP44                           |
| Ohne Dimmfunktion               | Ja                             |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Breite   | 70,00 mm                         |
| Höhe/Tiefe   | 65,00 mm                         |
| Länge  | 1.740 mm                         |
| Oberflächenschutz Gehäuse  | sonstige                         |
| Werkstoff des Gehäuses   | Aluminium                        |
| Werkstoff der Abdeckung  | Kunststoff opal                  |
| Ausführung des Rasters   | ohne                             |
| Spannungsart   | AC                               |
| Nennspannung   | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler   | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)  | SDCM3                            |
| Farbwiedergabeindex CRI  | 80-89                            |
| Schlagfestigkeit   | IK08                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140  | I                                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                       | ohne                             |
| Leuchtenlichtausbeute  | 157 lm/W                         |
| Lichtfarbe   | weiß                             |
| Leuchtmittel   | LED austauschbar                 |
| Leistungsfaktor  | 0,95                             |
| Art der Verdrahtung  | Abschluss                        |
| Polzahl  | 3                                |
| Anschlussart   | löten                            |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                  | RG1                              |
| Geeignet für Wandmontage   | Ja                               |
| Kompatibel mit Casambi   | Nein                             |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90<br>(bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                             |
| Geeignet für Pendelaufhängung  | Ja                               |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel           | Ja |
| Mit Betriebsgerät          | Ja |

## IMPORT/EXPORT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland            | Finnland (FI)   |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**AA1100100**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...

**AA1100101**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...

**AA1100102**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip ...



**VT22001**

Halterung für Deckenmontage MB1 C3 eloxiert, 1xF8,2mm SNEP MODE C

VT22001