



arclite

# F42A03725C02

Fido WL 105 HV

GTIN: 8716197340264

Fido WL 105 HV - Phasenabsch. Aufbauleuchten starr mattschwarz/schwarz 10W 40° 3000K  
CRI93 F42A03725C02

## ARTIKELDETAILS

Architektonisch markante LED Wandanbauleuchte für anspruchsvolle Lichteffekte in Fluren, Lounges, Empfangsbereichen. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 70.000h L80/B50. Interner Chip für reduziertes Flickern. 220-240V Netzspannung - Betriebsgerät nicht notwendig. Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer. 7 Jahre Garantie. Netto 800lm

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,545 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                           | Ja                                      |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Nein                                    |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 90 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | Stufen                                  |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                                    |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16                         | 360                                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                                    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                                    |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                                    |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                                    |
| Geeignet für Traversenmontage                                                      | Nein                                    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                                  | Nein                                    |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Geeignet für Stromschienenmontage    | Nein                     |
| Geeignet für Klemmmontage            | Nein                     |
| Geeignet für Seilsystem              | Nein                     |
| Verstellbarkeit                      | nicht verstellbar        |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar         |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                        |
| Fassung                              | ohne                     |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                |
| Oberflächenschutz                    | pulverbeschichtet        |
| Gehäusefarbe                         | mehrfarbig               |
| Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff transparent   |
| Oberfläche gebürstet                 | Nein                     |
| Spannungsart                         | AC                       |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V              |
| Betriebsgerät                        | nicht erforderlich       |
| Ohne Dimmfunktion                    | Nein                     |
| Reflektor                            | ohne                     |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch              |
| Ausstrahlungswinkel                  | 21-40° - mediumstrahlend |
| Schutzart (IP)                       | IP20                     |
| Schlagfestigkeit                     | IK03                     |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | II                       |
| Max. Systemleistung                  | 10,00 W                  |
| Lichtfarbe                           | weiß                     |
| Farbtemperatur                       | 3.000,00 K               |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 90-100                   |
| Lichtstrom                           | 800,00 lm                |
| Leistungsfaktor                      | 0,99                     |
| Höhe/Tiefe                           | 89,00 mm                 |
| Außendurchmesser                     | 105 mm                   |

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Art der Verdrahtung                            | Abschluss   |
| Polzahl                                        | 2           |
| Anschlussart                                   | Steckklemme |
| Leuchtenlichtausbeute                          | 80 lm/W     |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11           | ohne        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | RG1         |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                | SDCM3       |
| Blendbegrenzung (UGR)                          | 12          |
| Geeignet für Aufbaumontage                     | Ja          |
| Geeignet für Deckenmontage                     | Ja          |
| Mit Leuchtmittel                               | Ja          |
| Dimmung Phasenabschnitt                        | Ja          |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja          |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Niederlande (NL)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|