



arclite

# LCA4011.00.92

lineCENTURY 4000

GTIN: 4062029111095

lineCENTURY 4000 - Industrielleuchten Lichtbandeinheit weiss 61W 30° 4000K CRI80  
LCA4011.00.92 RAL9010

## ARTIKELDETAILS

Hochwertiges LED Lichtbandsystem für Aufbau-Pendelmontage in Werkhallen und für Retail. Einreihige Optik mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und CCT. Installationszubehör separat zu bestellen. 3-Phasen Stromschieneneinsatz integrierbar. Leichte, werkzeuglose Montage. Enge Farbtoleranz MacAdam 3. Lichtstromrückgang nach 150.000h L80/B20 bei ta 25°C. Gültig für 28W, 34W, 44W . Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,4 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|   |   |
|---|---|
| Produktgruppe   | Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986) |
| Austauschbares Betriebsgerät  | Ja  |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %  |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung  | Nein  |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein  |
| Farbtemperatur einstellbar  | nein  |
| Lichtstrom einstellbar  | nein  |
| Leuchtmittel  | LED austauschbar                            |
| Fassung   | ohne  |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                                   |
| Gehäusefarbe  | weiß  |
| Spannungsart  | AC  |
| Nennspannung  | 220 - 240 V                                 |
| Betriebsgerät   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert            |
| Ohne Dimmfunktion   | Ja  |
| Lichtverteiler  | Diffusorlinse/-optik/-panel                 |
| Lichtverteilung   | symmetrisch                                 |
| Ausstrahlungswinkel   | 21-40° - mediumstrahlend                    |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM3   |
| Schutzart (IP)                       | IP40  |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne  |
| Max. Systemleistung                  | 61,00 W   |
| Leuchtenlichtausbeute                | 160 lm/W  |
| Lichtfarbe                           | weiß  |
| Farbtemperatur                       | 4.000,00 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89   |
| Leistungsfaktor                      | 0,95  |
| Breite                               | 53,00 mm  |
| Höhe/Tiefe                           | 49,00 mm  |
| Länge                                | 1.410 mm  |
| Art der Verdrahtung                  | Abschluss   |
| Polzahl                              | 5   |
| Anschlussart                         | Flachstecker  |
| Mit Leuchtmittel                     | Ja  |
| Mit Betriebsgerät                    | Ja  |
| <b>IMPORT/EXPORT</b>                 |   |
| Herkunftsland                        | Finnland (FI)   |
| Statistische Warennummer             | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| <b>SONSTIGES</b>                     |   |
| REACH Indicator                      | Ja  |

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



**AA1100151**

Halterung für T-Profil für lineCENTURY 4000 AA1100151



**AA1100152**

Montage Vorrichtung für Kettenaufhängung für lineCENTURY 4000 AA1100152



**AA1100153**

Halterung mit 3m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100153



**AA1100154**

Halterung mit 6,2m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100154



**FCRS05001**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS05001



**FCRS05003**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 9x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS05003

**FCRS05005**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS05005

**FCRS05006**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für  
lineCENTURY 400...

**FCRS05007**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> weiss, Kabelbohrung oben für  
lineCENT...

**FCRS05008**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss, Kabelbohrung  
oben ...

**FCRS15001**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS15001

**FCRS15005**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS15005

**FCRS15006**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 400...

**MCR053P01W**

3-Phasen Stromschieneneinsatz, Global für lineCENTURY 4000 MCR053P01W

**VM10560A**

Alu Blindplatte 1410mm, weiß für lineCENTURY 4000 VM10560A

**VMU20099**

Endkappe ohne Kabeldurchführung für lineCENTURY 4000 VMU20099

**VMU20100**

Endkappe mit Kabeldurchführung M20 für lineCENTURY 4000 VMU20100

**VMU20101**

Tragschienenverbinder für lineCENTURY 4000 VMU20101



**VS13010**

Einspeise-Set, Buchse LBK 2/11CON KU+Stecker LBK 2/11 CON Cover für lineCENTURY 4...



**VT22001A**

Halterung für Deckenmontage MB1 C3 weiss, 1xF8,2mm für lineCENTURY 4000 VT22001A